

S212-50 (50L) 双层玻璃反应釜

产品名称	S212-50 (50L) 双层玻璃反应釜
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

产品详情

用途：

玻璃反应釜为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源(冷冻液，热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。

特点：

变频调速(10-30l)，电子调速(1-5l)，交流感应电机。转速恒定，无电刷，无火

花，安全稳定，可连续工作。

全套玻璃仪器采用g3.3硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。

玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。

可在常温下反应，通上自来水即能快速将反应热量带走。

下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。

四口反就器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装

置。

整体不锈钢立柱移动式框架结构，使用操作方便，稳定性好。

品名与型号		规格与特点
玻璃 夹套 反应 釜	s212b-2 (2l)	内容积 > 2l, 40w数显电子恒速搅拌, 转速50~1350rpm, f4密封, 四口反应器盖, 具回流、加液、测温等全套玻仪。
	s212b-5 (5l)	内容积 > 5l, 90w数显电子恒速搅拌, 转速50~1350rpm, f4加玻璃轴密封, 四口反应器盖, 具回流、加液、测温等全套玻仪, 具f4下放料口。
	s212b-10 (10l)	120w变频调速, 转速50~780rpm, f4加玻璃轴耐磨长效密封, f4搅拌棒, 具f4下放料阀门无死角结构, 10l玻筒外径260mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。
	s212-20 (20l)	180w变频调速, 转速50~780rpm, f4加玻璃轴耐磨长效密封, f4搅拌棒, 具f4下放料阀门无死角结构, 20l玻筒外径360mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。
	s212-30 (30l)	250w变频调速, 转速50~780rpm, f4加玻璃轴耐磨长效密封, f4搅拌棒, 具f4下放料阀门无死角结构, 30l玻筒外径360mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。
	s212-50 (50l)	250w变频调速, 转速50~780rpm, f4加玻璃轴耐磨长效密封, f4搅拌棒, 具f4下放料阀门无死角结构, 50l玻筒外径405mm, 整体不锈钢立柱移动式框架结构, 操作方便, 稳定性好。