

泥浆性能测试仪

产品名称	泥浆性能测试仪
公司名称	苏州博飞建筑仪器有限公司
价格	580.00/套
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24
联系电话	0512-65119063 13776016511

产品详情

580元/套苏州博飞建筑仪器1006型泥浆性能测定仪、泥浆三件套 泥浆粘度计（680元/套）13776016511

一、用途：本仪器是用于测量泥浆粘度的计量器，泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示；单位为秒。

二、主要技术特性：1006型泥浆粘度计的流出管为孔径5毫米，长100毫米的铜管，清洁的水700立方厘米注入粘度计，而流出500立方厘米所需的时间为15秒，有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米；另一端的容量为200立方厘米

NA—I型泥浆含砂量测定仪；一、结构及技术参数：含砂量由一只装有200目筛网的滤筒和与滤筒直径相应的漏斗及一只具有0—100%刻度的玻璃测管组成。

二、操作程序：1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处，加清水至标有“水”的刻线处，堵死管口并摇振。2、倾到该混合物于滤筒中，丢弃通过滤筛的液体，再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之，直至测管内清洁为止。3、用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆。4、把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。5、待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量。

NB—I型泥浆比重计；一、用途：本比重计是用于测定泥浆比重的仪器，其单位为克/厘米³。

二、主要技术特性：测量范围从0.96—3克/厘米³，刻度分度值为0.01克/厘米³。泥浆杯的容量为140厘米³。