

唐山背贴式橡胶止水带 隧道水利伸缩缝用 橡胶止水带 外贴式中埋式背贴钢边 厂家现货

产品名称	唐山背贴式橡胶止水带 隧道水利伸缩缝用 橡胶止水带 外贴式中埋式背贴钢边 厂家现货
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

唐山背贴式橡胶止水带 隧道水利伸缩缝用 橡胶止水带
外贴式中埋式背贴钢边 厂家现货

橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。

橡胶止水带主要有以下几种:

- 1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。
- 2.遇水膨胀型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。
- 3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8(单位:mm)等。
- 4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。
- 5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、320*8、400*10(单位:mm)等。
- 6.钢制闸门砖用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门砖用橡胶止水带、工程用橡胶制品。

橡胶止水带产品特点:本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生变形,从而起到紧

固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。

止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。如需接头，应满足以下要求：

- 1.止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的搭接。
- 2.粘接前，手先用将止水带凸出的部分割掉，然后用锉将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
- 3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，减少空隙，然后用砖用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
- 4.设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。