

管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单

产品名称	管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单建筑中有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位，应采取防止形成爆炸条件的措施；当采用泄压、减压、结构抗爆或防爆措施时，应保证建筑的主要承重结构在燃烧爆炸产生的压强作用下仍能发挥其承载功能。

2.1.8 在有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的环境内，管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单可能产生静电的设备和管道均应具有防止发生静电或静电积累的性能。

2.1.9 建筑中散发较空气轻的可燃气体、蒸气的场所或部位，应采取防止可燃气体、蒸气在室内积聚的措施；散发较空气重的可燃气体、蒸气或有粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位，应符合下列规定：

1 楼地面应具有不发火花的性能，管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单使用绝缘材料铺设的整体楼地面面层应具有防止发生静电的性能；

2 散发可燃粉尘、纤维场所的内表面应平整、光滑，易于清扫；

3 场所内设置地沟时，应采取防止可燃气体、蒸气、粉尘、管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单纤维在地沟内积聚，并防止火灾通过地沟与相邻场所的连通处蔓延。

2.1 建筑的消防救援设施应与建筑的高度（埋深）、进深、规模等相适应，并应满足消防救援的要求。

2.2.2 在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

2.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并应符合下列规定：

1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个；

2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口；

3 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，当利用门时，管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单净宽度不应小于0.8m；

4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃；

5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的性明显标志。

2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗，管翅式换热器设备厂家名单，管翅式换热器生产厂家名单，管翅式换热器制造厂家名单且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。