

RE-52C旋转蒸发器

产品名称	RE-52C旋转蒸发器
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

产品详情

旋转蒸发器是医药、化工、生物制品等行业科研和生产过程中蒸发、浓缩、结晶、干燥、分离、溶媒回收等过程必不可少的仪器设备。旋转蒸发器是应用真空负压条件下，恒温加热，薄膜蒸发的原理研制而成。本仪器采用进口高档变频器控制，无级调速使玻璃旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜，再由可控恒温水浴锅对旋转瓶均匀加热，在系统抽真空条件下高速蒸发，溶媒蒸气经高效玻璃双冷凝器冷却，回收于收集瓶。本仪器另设有加料接口及放料机构，便于蒸发过程中自动、连续工作。由于本仪器是在真空条件下工作，且与物料接触部分全部采用耐高温高硼硅玻璃和聚四氟己稀材料，所以本仪器特别适用于对热敏感性物料及对不锈钢等金属材料有污蚀的物料的浓缩、结晶、分离、溶媒回收。本仪器接触面积大、蒸发效率高、使用方便、噪声低、密封可靠，可处理易发泡物料，且规格齐全，已形成2l、5l、10l、20l、50l等多种规格产品，便于不同需要的用户选择。本公司产品设计遵循高效、实用、方便、优质可靠的原则，汲取国内外同类产品之精华，以满足用户使用条件为宗旨，一切为用户服务。

型号	re-52cs	re-85a	re-85z	re-52a	re-52c	re-5299
旋转瓶 (l)	0.5、1、2、(24标口)					
收集瓶 (l)						
旋转电机 (w)	25电子无极调速					
旋转速度 (r/min)	0-120					

水浴功率 (w)	无			800数显控温：室温-99		
冷凝器	立式附加料管，大冷凝管，蒸发管					
升降方式	直上直下	手轮丝杆升降	自动升降	手轮丝杆升降	自动升降	
输入电源	~ 220v 50hz					
密封方式	聚四氟乙烯加热管，氟橡胶密封					