

聚酯纤维吸音板图片

产品名称	聚酯纤维吸音板图片
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

环保性

取材于聚酯纤维，接近自然的色泽与特性，国家检测机构出具的甲醛放射性安全合格证明，是真正意义上绿色环保产品。稳定性

良好的物理稳定性，不会因温度和湿度的改变而膨胀和缩小。让完美的装饰效果自始至终都不留修补的痕迹。抗冲击性

柔顺、自然的质感、高弹、在巨大的外力冲击下也绝不断裂，可以承受体育场和各种运动场内任意的撞击。

聚酯纤维吸音板规格2.42*1.22米，厚度有8mm,9mm,12mm,15mm

隔音方案：打龙骨 + 填充玻璃棉板或白色聚酯纤维棉 + 把隔音毡钉在龙骨上 + 然后封石膏板 + 表面用聚酯纤维吸音板或槽木吸音板

独立高效性

无需吸音棉，无需装饰板，甚至无需辅助材料，通过简单的粘、贴、刨、钉等基本操作就能达到随心所欲的装饰效果和吸音性能。减小总体工程造价和施工周期。切割板面宜用刚性靠尺

在施工中需要对聚酯纤维吸音板面进行切割，切割时建议用钢尺或合金[方钢](#)

作为靠尺，切勿用木条或软性材料作为靠尺，以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。为使拼接缝隙相对减少，在切割时可将刀片向内倾斜 $0.5 \sim 1\text{mm}$ ，使接口面形成内斜面，施工中易于板面对接，减少缝隙度。