

# 波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单

产品名称	波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外，该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。

2 前室的使用面积不应小于6.0m，合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定；前室的短边不应小于2.4m。

3 前室或合用前室应采用防火门和耐火不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外，不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。

2.2.9 消防电梯井和机房应采用耐火不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m，排水泵的排水量不应小于10L/s。

2.2.10 消防电梯应符合下列规定：

1 应能在所服务区域每层停靠；

波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单电梯的载重量不应小于800kg；

3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5；

4 在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮；

波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级；

6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

2.2.11 建筑高度大于250m的工业与民用建筑，应在屋顶设置直升机停机坪。

波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单屋顶直升机停机坪的尺寸和面积应满足直升机安全起降和救助的要求，并应符合下列规定：

1 停机坪与屋面上突出物的小水平距离不应小于5m；

2 建筑通向停机坪的出口不应少于2个；

波纹管式换热器设备厂家名单，波纹管式换热器生产厂家名单，波纹管式换热器制造厂家名单停机坪四周应设置航空障碍灯和应急照明装置；