

低温冷却液循环泵DLSB-5/25

产品名称	低温冷却液循环泵DLSB-5/25
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

产品详情

dlsb-系列低温循环泵，是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。大型低温冷却循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备，可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。(1)国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵，性能先进、质量可靠；(2)制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件，为进口原装高品质器件；(3)数显温度显示、微电脑控温，操作简单、醒目；(4)循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能；(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成；(6) (-40) - (-120) 条件下的实验，可把冷却液输送给所使用的场所，内设有循环泵。

技术参数：

规格型号	制冷性能			循环性能		控温性能		工作条件	
	储液容	空载最低	制冷量 (w)	流量 (q)	扬程	调温范	恒温精度	电源	环境

	积 (l)	温度 ()		h (m)	围 ()	()	(v/hz)	温度 ()	
dlsb-5/10	5	-15	1328-319	20l/min	4-6m	-10	± 0.2	220	25
dlsb-5/20	5	-24	1328-319			-20	± 0.2	220	25
dlsb-5/25	5	-27	1894-447			-25	± 0.2	220	25
dlsb-5/30	5	-33	2733-627			-30	± 0.2	220	25
dlsb-5/40	5	-42	2036-602			-40	± 0.2	220	25
dlsb-5/60	5	-62	2036-330			-60	± 0.2	220/380	25
dlsb-5/80	5	-82	2036-180			-80	± 0.2	220/380	25
dlsb-5/120	5	-123	3888-160			-120	± 0.2	220/380	25
dlsb-10/10	10	-14	1894-884			-10	± 0.2	220	25
dlsb-10/20	10	-28	2733-813			-20	± 0.2	220	25
dlsb-10/25	10	-32	3256-990			-25	± 0.2	220	25
dlsb-10/30	10	-42	2036-1022			-30	± 0.2	220	25
dlsb-10/40	10	-62	2628-748			-40	± 0.2	220	25
dlsb-10/60	10	-82	3679-510			-60	± 0.2	220/380	25
dlsb-10/80	10	-122	3679-510			-80	± 0.2	220/380	25
dlsb-10/120	10	-24	4997-120			-120	± 0.2	380	25
dlsb-20/20	20	-33	3255-990			-20	± 0.2	380	25
dlsb-20/30	20	-42	2682-1350			-30	± 0.2	380	25
dlsb-20/40	20	-62	3809-989			-40	± 0.2	380	25
dlsb-20/60	20	-82	4997-510			-60	± 0.2	380	25
dlsb-20/80	20	-122	7828-230	-80	± 0.2	380	25		
dlsb-20/120	20	-24	7828-160	-120	± 0.2	380	25		
dlsb-30/20	30	-32	6249-1825	-20	± 0.2	380	25		
dlsb-30/30	30	-42	3809-1801	-30	± 0.2	380	25		

dlsb-100/120

100

-122

105786-2175

-120

± 0.2

380

25