

# 日本宇部LDPE B022、C130热融胶包装

产品名称	日本宇部LDPE B022、C130热融胶包装
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	日本宇部:吹塑 薄膜级 C130:耐磨 日本:C130
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

低密度聚乙烯，又称高压聚乙烯（LDPE），是聚乙烯树脂中\*轻的品种，呈乳白色、无味、无臭、无毒、表面无光泽的蜡状颗粒。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。高压低密度聚乙烯（high pressure-low density polyethylene，HP-LDPE，简称为LDPE）实现工业化已有70多年的历史，尽管随着烯烃聚合催化剂的发现与发展，聚乙烯的品种和产量有了巨大的进展，但[高压聚乙烯](#)仍占有重要的地位。乙烯在高温高压下以自由基机理聚合成高分子量聚乙烯，具有以下特点：

### 基本信息

光泽，中

良好的流动性

清晰度，高

中等宽分子量分布

用途

涂层应用

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

0.915

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

48

硬度额定值单位制测试方法

42

机械性能额定值单位制测试方法

屈服

8.00

断裂

9.00

伸长率 (断裂)

> 400

热性能额定值单位制测试方法

74.0

熔融温度

104

注射成型单位制

< 220