

# 生理盐水预热机

产品名称	生理盐水预热机
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82228.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 生理盐水预热机

北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

生理盐水预热机产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生理盐水预热机

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

- 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
- 二、我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置
- 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。
- 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

生理盐水预热机更多型号产品规格参数：

【型号】FYL-YS-828L

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB(A)

【噪音】50dB(A)

【箱体尺寸】1267×680×1818 mm

【箱体尺寸】1267×680×2105 mm

【有效容积】828L

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a(382g)

【制冷剂用量】 R134a(382g)

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助\*售后： 售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后： 售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后： 售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生理盐水预热机交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生理盐水预热机特点采用全优化优良3D立体制冷系统，能保证在均匀的温度中，保证箱体内部的温度恒定再您需要的温度；采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；生理盐水预热机

勤发发