

木丝吸音板图片

产品名称	木丝吸音板图片
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

(一)、木丝吸音板特点和优势 一 吸音效果：是欧美市场中家装和工装的吸音吊顶材料，也可用于墙面装饰，可以有效的消除室内噪音，使所在空间的音效达到佳，是音质要求场合的必备，同时，隔断生活空间中，外界声音的干扰（如上下楼之间的干扰，隔壁房间的干扰），普通矿棉板的吸音系数可以达到 0.25，而这种吊顶板材的吸音系数在 15mm 厚度时检测达到 0.95

，是理想的吸音隔断和静音材料。 二 装饰性：既可用木材的自然纹理，也可以做各种装饰，装饰范围，涂料和油漆均可。 三 环保：板材的有害气体甲醛释放量很小，低于 E0 的标准，是环保的理想材料，同时，还可以有效的吸收，室内其他人造板才释放的部分甲醛。 四 阻燃：阻燃效果高于国家 GB8624 B1 级要求。 五 强度：高于普通的矿棉板，石膏板，和硅钙板等等，静曲强度在密度达到 0.4g /mm 的时候高于密度为 0.7 的刨花板。板材富有弹性。 六 抗菌防潮：25mm 的板在 85% 的湿度条件下均可使用，包括露天和游泳馆。 七 施工性能：易于切割，施工简单，普通矿棉板和石膏板的吊顶方式均可施工，同时木工工人也可独立的施工完成。 八 节能保温、寿命长：由于主要是由木材加工而成，导热系数低至 0.07，具有很强的隔热保温性能。经济耐用，使用寿命长达 20 年以上

(二)、木丝吸音板安装

一 墙面的安装 木龙骨：在有木龙骨的情况下，从木丝板的侧面即 15 或 25mm 厚处斜角钉入普通大铁钉在木龙骨上，板材的正面射枪钉在木龙骨上即可。轻钢龙骨：在层高较高或防火要求等级较高时，可能不允许使用木龙骨，施工时可以用自攻螺丝把小段的木垫片固定在轻钢龙骨上，然后把吸音板固定在木片上，具体施工方法同上，如果直接安装在轻钢龙骨上就需要使用自攻螺钉固定。 二 吊顶的安装 普通明架、半明架龙骨的安装方式同矿棉板，龙骨的选择应当注意板材尺寸(一般为 600 × 600mm 或 600 × 1200mm)与之相配合，吊筋比普通矿棉板的龙骨稍微密一点。顶部为木龙骨的安装方式同墙面木龙骨的安装。 顶部为轻钢龙骨时使用自攻螺丝把板材固定在龙骨上，在喷色之前应当用腻子把钉眼修平。 三 喷色 用喷枪将水性涂料直接喷在板材上，一般连续来回两三遍即可。保持所有地方都能够均匀上色且不要喷的太厚以免影响吸声效果

也在全国承接各种隔音吸音安装工程包括ktv、酒吧、电影院、嗨吧、体育馆、会议室、录音棚等场所。