## 木丝吸音板图片

产品名称	木丝吸音板图片
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

## 产品详情

- (一)、木丝吸音板特点和优势 一吸音效果:是欧美市场中家装和工装的吸音吊顶材料,也可用于墙面装饰,可以有效的消除室内噪音,使所在空间的音效达到佳,是音质要求场合的必备,同时,隔断生活空间中,外界声音的干扰(如上下楼之间的干扰,隔壁房间的干扰),普通矿棉板的吸音系数可以达到 0.25,而这种吊顶板材的吸音系数在 15mm 厚度时检测达到 0.95
- ,是理想的吸音隔断和静音材料。 二

装饰性:既可用木材的自然纹理,也可以做各种装饰,装饰范围,涂料和油漆均可。 三环保:板材的有害气体甲醛释放量很小,低于 E0 的标准,是环保的理想材料,同时,还可以有效的吸收,室内其他人造板才释放的部分甲醛。 四 阻燃:阻燃效果高于国家 GB8624 B1 级要求。 五 强度:高于普通的矿棉板,石膏板,和硅钙板等等,静曲强度在密度达到 0.4g /mm的时候高于密度为 0.7 的刨花板。板材富有弹性。 六抗菌防潮:25mm的板在85%的湿度条件下均可使用,包括露天和游泳馆。 七 施工性能:易于切割,施工简单,普通矿棉板和石膏板的吊顶方式均可施工,同时木工工人也可独立的施工完成。 八 节能保温、寿命长:由于主要是由木材加工而成,导热系数低至0.07,具有很强的隔热保温性能。经济耐用,使用寿命长达20 年以上

## (二)、木丝吸音板安装

一墙面的安装 木龙骨:在有木龙骨的情况下,从木丝板的侧面即15或25mm厚处斜角钉入普通大铁钉在木龙骨上,板材的正面射枪钉在木龙骨上即可。轻钢龙骨:在层高较高或防火要求等级较高时,可能不允许使用木龙骨,施工时可以用自攻螺丝把小段的木垫片固定在轻钢龙骨上,然后把吸音板固定在木片上,具体施工方法同上,如果直接安装在轻钢龙骨上就需要使用自攻螺钉固定。二吊顶的安装 普通明架、半明架龙骨的安装方式同矿棉板,龙骨的选择应当注意板材尺寸(一般为600×600mm或600×1200mm)与之相配合,吊筋比普通矿棉板的龙骨稍微密一点。顶部为木龙骨的安装方式同墙面木龙骨的安装。 顶部为轻钢龙骨时使用自攻螺丝把板材固定在龙骨上,在喷色之前应当用腻子把钉眼修平。 三喷色 用喷枪将水性涂料直接喷在板材上,一般连续来回两三遍即可。保持所有地方都能够均匀上色且不要喷的太厚以免影响吸声效果

也在全国承接各种隔音吸音安装工程包括ktv、酒吧、电影院、嗨吧、体育馆、会议室、录音棚等场所。