

三维植被网持续推进矿山地质环境治理 三维网 土工网垫

产品名称	三维植被网持续推进矿山地质环境治理 三维网 土工网垫
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:EM2、EM3、EM4 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

三维植被网喷播植草技术性的基本原理大多为两个方面：一是草坪未组成以前，三维网的加强筋钢筋锚固功效可维护边坡免遭风吹雨打浸蚀；二是草坪成长为后，植物根部与三维的网筋担心，构成一个具有较高的抗压强度的整体模块结构，能够提升草的覆盖范围，提升植物根系全面的纤维密度，三维网自身高抗压强度可以使植物根系抗压强度显著增加。

三维植被网喷播植草施工措施

(1) 一定要严苛保证所使用的三维植被网在有充足的抗压强度的前提下具有非常好的柔韧度，以便它与坡表土壤粘贴更严实，避免悬在空中，导致吊气疯苗和悬在空中区坍塌，造成边坡防护无效。

(2) 挡水道肩、边坡导水管等排水管道调职设备应健全。

(3) 边坡装饰工程项目应当由装饰工程施工军队工程施工，施工企业需具备充足施工机械设备、转业技术人员及取得成功施工亲身经历，以保证装饰工程项目在2~3个月内完成，以确保装饰保修期内的美化功效。

(4) 如果有条件地区可以从距路堑边坡坡顶处挖条宽20cm深30cm的土沟，以铺设三维网；要不然运用土钉墙将打卷的三维固定在土中，并人工夯实，避免地下水冲倒三维网中的土壤层。

(5) 应选择适宜本地气候特征的草坪种子，规定草坪种子活力强、抗病力强、根系、发黄期短。采用暖季型冷季型草种植、务求四季常青，喷播草籽时应添加适量金边麦冬种子。

(6) 密切关注好工程施工时节是保证各项任务成功的基石。

(7) 客土喷播时沥青混合料拌和匀称，保养的时候要注意边坡的环境湿度，直到种草成坪。