

临安无机磨石建筑防滑耐磨水磨石防滑系数高无异味

产品名称	临安无机磨石建筑防滑耐磨水磨石防滑系数高无异味
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

临安无机磨石建筑防滑耐磨水磨石防滑系数高无异味上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。Solisorb系列独特的专利技术是基于超细金属氧化物具有比以往更好的分散性和清晰度。与有机物不同，易于操作的稳定分散可提供较低的迁移率和长期紫外线的保护。在薄膜和瓶类包装Solisorb保护其内产品不受紫外线的有害影响，使消费电子产品更优异的货架吸引力。Solisorb添加剂能有效地保护包装内产品不受紫外线的有害影响主要优势相对于其他金属氧化物粉末，具有优异的紫外吸收性能以及显著提高透明度由于优化的稳定分散减少重新团聚与有机紫外线吸收剂具有相同数量级的紫外吸收性能稳定，不会迁移和降解可完全分散在液体或聚合物载体(PE, PP)Solisorb系列可提供高度稳定分散的金属氧化物颗粒，大大提高了薄膜清晰度和抗紫外线性能。

硅PU创新性的上硬下弹结构，硬性面层保留球有足够的反弹承托，配合弹性层及加强层的回弹特性，保障球的反弹率在90%以上，满足专业运动对球感的要求，从而有效解决PU材料软质表面陷球、粘球、反弹不均匀等缺陷。

弹性层施工之前，我们应该仔细检查确认，基础处理完成后，方能进行弹性层施工！弹性成为单组份的材料，只需用稀释剂调和合适施工的一个程度就可以了，然后用带齿的刮板涂于基层表面，每当土瓜很厚度不超过两毫米，每道涂过很短时间间隔，以一道干固为准，直到涂刮至所需的厚度为止！弹性层干固以后，用积水法测试表面的平整度，积水处，修补平整，表面若有杂质或者堆积处需要用打磨机或者其他平整工具进行加强层的施工平整！篮球场施工步骤
3硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧带的反作用力所造成的运动伤害。收缩率为2POM为高度晶体(约8)的物料，收缩程度颇高，48小时内会出现塑后收缩.1%高模温会增加实际的缩件收缩，但会减少塑后收缩(精密制品要用高模温才可生产出稳定的产品)。POM燃烧呈淡蓝色，滴下胶液，残余物料和烟雾不多，熄火后发出强烈的甲醛气味，POM-

H的熔点为175 ，POM-K为164 。POM焗料85 /2~3小时。POM-H/POM-K可用215 (19~23)，决不能超过24 。

[白下塑胶球场篮球场幼儿园塑胶地坪](#)