

木丝吸音板材质

产品名称	木丝吸音板材质
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

木丝吸音板由长纤维木丝和专用的防腐、防潮无机胶粘材料、难燃剂混合压模而成，不但能降低噪音，而且能使混响达到国家声学标准，使音质更加丰满、清晰、富有立体感，且具有时尚的外观，耐冲击等特点。可用作建筑物装修墙面及吊顶声学产品

(一)、木丝吸音板特点和优势 一 吸音效果：是欧美市场中家装和工装的吸音吊顶材料，也可用于墙面装饰，可以有效的消除室内噪音，使所在空间的音效达到佳，是音质要求场合的必备，同时，隔断生活空间中，外界声音的干扰（如上下楼之间的干扰，隔壁房间的干扰），普通矿棉板的吸音系数可以达到 0.25，而这种吊顶板材的吸音系数在 15mm 厚度时检测达到 0.95，是理想的吸音隔断和静音材料。 二 装饰性：既可用木材的自然纹理，也可以做各种装饰，装饰范围，涂料和油漆均可。 三 环保：板材的有害气体甲醛释放量很小，低于 E0 的标准，是环保的理想材料，同时，还可以有效的吸收，室内其他人造板才释放的部分甲醛。 四 阻燃：阻燃效果高于国家 GB8624 B1 级要求。 五 强度：高于普通的矿棉板，石膏板，和硅钙板等等，静曲强度在密度达到 0.4g/mm 的时候高于密度为 0.7 的刨花板。板材富有弹性。 六 抗菌防潮：25mm 的板在 85% 的湿度条件下均可使用，包括露天和游泳馆。 七 施工性能：易于切割，施工简单，普通矿棉板和石膏板的吊顶方式均可施工，同时木工工人也可独立的施工完成。 八 节能保温、寿命长：由于主要是由木材加工而成，导热系数低至 0.07，具有很强的隔热保温性能。经济耐用，使用寿命长达 20 年以上 九 外观独特、吸音良好--独有的表面丝状纹理,给人一种原始粗犷的感觉，满足了现代人回归自然的理念。表面可做饰面喷色和喷绘处理，喷涂可达六次。吸音率高能达 0.95。

武汉海音声学建材有限公司是一家专卖穿孔石膏板、穿孔硅酸钙板、穿孔复合板、聚酯纤维吸音板、槽木吸音板、孔木吸音板、木丝吸音板、陶铝吸音板、竹木纤维吸音板、生态木长城板、矿棉板、孔木吸音板、布艺软包、吸音布、吸音海绵、扩散体、玻璃棉板、白色聚酯纤维棉、隔音毡、隔音板、XPE聚

乙烯发泡减震垫、地面减震砖、吊顶减震器、墙体减震器、减震龙骨、玻璃棉毡、岩棉板、橡塑海绵、纤布、无纺布、玻纤、铝箔等隔音吸音、保温隔热、减震降噪声学材料。

也在全国承接各种隔音吸音安装工程包括ktv、酒吧、电影院、嗨吧、体育馆、会议室、录音棚等场所。

隔音,吸音材料广泛应用于工业机房,KTV,酒吧,酒店,迪厅,琴房,电玩城,家庭影院等等需要隔音降噪场所,有需求的朋友敬请来电,我们会以优惠的价格回馈广大的客户朋友。