河北2205双相钢三通生产厂家

产品名称	河北2205双相钢三通生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 张经理 双相钢高压三通与其它三通相比,使用寿命长,投资成本经济。该产品充分利用了无缝钢管的各种特点和优势。一、承压大:该产品外壁采用无缝钢管,是承压大的关键技术,内衬高铬镍合金抵抗磨料磨损,而不承受高压力,较稀土耐磨钢管、钢—陶瓷复合管更能保证安全运行,所以该产品适用于高压力、高浓度、远距离输送的管道。二、耐磨性好:采用特种复合变质剂细化晶粒,大大提高了产品的韧性、抗拉强度。弯头采用偏心制作,提高其耐磨性能。磨耗值测试结果一般在0.03~0.20cm3/1.61km范围内,约为塑料的3~5倍,耐磨性比钢管高4-6倍。三、安装方便:外壁采用无缝钢管系列规格,大大方便了管件的设计安装,同时焊接性能好,可焊接、法兰连接等。四、耐温高:内衬高铬镍合金可在600°C条件下应、不氧化,并保持较高的耐磨性。五、耐腐蚀性好:在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(萘溶剂除外),在20 和80 的80种有机溶剂中浸滞30天,外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。六、外观好、防结垢:该产品外壁采用无缝钢管,产品外观质量大大提高,安装后可提高工程水准,内衬采用离心和真空铸造,内壁光滑,大大提高了管道的防结垢能力。

我公司生产:国标三通,非标三通,异型三通,美标三通,德标三通等;各种碳钢材质的直缝无缝三通,直缝三通,厚壁三通。另外:本厂可设计生产各种疑难三通管件,任意角度的同径斜三通,异径斜三通。材质有:双相不锈钢,哈氏合金钢,镍基合金。双相钢高压三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管.在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活性更大;如使用异径三通,只要管内杂物在随氧气流移动时,因管径变化,流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产用火源或者因流速变化产用的静电放电,都可能引起纯氧管的着火.三通的材料有铸铁,不锈钢,合金钢,可煅铸铁,碳钢等.与管子的联结的方式有:直接焊接(*常用的方式)法兰联结,螺纹联结有承插式联结等.管道安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯外的连接.连接三根公称通径相同或者不同的管子,使管路作一定角度转弯.三通的分类:异径三通,等径三通,Y型三通,高压三通等1,以材质划分为:碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金等.2,以制作方法划分可分为:推制,压制,锻制,铸造等.另外有承插焊三通,碳钢三通,合金钢三通等。