

介入室硫酸钡板吊顶防护装修

产品名称	介入室硫酸钡板吊顶防护装修
公司名称	山东博界射线防护工程有限公司
价格	200.00/张
规格参数	性能:防辐射 材质:铅 产地:山东
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬三路35号（嘉禾门窗院内办公楼一楼103室）
联系电话	0635-7707766 13361084199

产品详情

钡水泥（用以代替金属铅板屏蔽核反应堆和建造科研、医院防X射线的建筑物）是以重晶石和粘土为主要原料，经烧结得到以硅酸二钡为主要矿物再加适量石膏厚度要做到3-3.5公分厚：比例是4:1 4代硫酸钡1代水泥混合好，分两次涂到墙面上，这样效果好，不容易干裂。如果粘度不够可适量添加水泥。

涂抹硫酸钡是要注意，尽量不要一次成型，分两次做效果佳。

铅板要是厚的必须做龙骨架，先做龙骨架，然后把铅板安装到龙骨架上就可以。薄铅板可以直接镶到墙面上，先用能胶涂到铅板上，然后粘到墙面上，为了使铅板牢固可以用钢钉把铅板四个角钉上，钉子孔必须用比钉子大的铅板，把钉子孔粘住。

由于铅板是一张一张的，接口处理问题，好是铅板，边压边，不要留缝隙，这样射线才能漏不出去。

把防护板裁成需要使用的尺寸，用钢钉打到墙面上，防止防护板脱落可多打几处用来固定，打过钢钉的地方用铅板裁成小四方块，用能胶将其粘到打钢钉的地方和防护板连接处的缝隙即可。

工艺流程：找线定位 核查预埋件及洞口 铺涂防潮层 龙骨配制与安装 钉装防护面板 找位与划线

：木护墙、木筒子板安装前，应根据设计图要求，先找好标高、平面位置、竖向尺寸，进行弹线。核预埋件及洞口：弹线后检查预埋件、木砖是否符合设计及安装的要求，主要检查排列间距、尺寸、位置是否满足钉装龙骨的要求；量测门窗及其他洞口位置、尺寸是否方正垂直，与设计要求是否，

、新型高质量X射线防护透明玻璃

- 1.含有大量的铅和钡,使防护效果更好
- 2.可抵挡从100KV到500KV的辐射,铅当量高
- 3.中性颜色外观,透光性好
- 4.可应用于任何医学、技术、研究方面的全面防护

第二.透明性高:美观大方的暗褐色透明板,可制得铅玻璃不能实现的大尺寸透明屏蔽板.

第三.强韧耐用:力学特性和热学特性大致上与丙烯树脂相同,耐冲击性也极大为优越.

第四.加工容易:可以进行裁断、切割、研磨、穿孔等机械加工和胶接、层压加工.

硫酸钡（又名：防辐射涂料、防护涂料）硫酸钡砂及防护涂料由多种元素按一定比例的颗粒和粉末配合而成，与水泥按一定比例配合，可抹墙面。

防辐射颗粒（硫酸钡）用于装修内外墙可有效屏蔽X射线和Y射线,能有效防止阻隔射线外泄,主要用于牙科、医院X光室、CT室等需要防X Y射线要求的场所装修使用，按每平方添加50KG至60KG配比与水泥混合使用能达到良好的防辐射效果，具体配比用量以客户要求为准并且不影响其色相和美观要求，抹墙厚度在2cm-3cm左右，其产品开采研磨而成符合国家低碳环保要求。