

青岛 工程用聚乙烯闭孔泡沫板 桥梁隧道伸缩缝施工用 闭孔泡沫板 L1100 L600填缝板

产品名称	青岛 工程用聚乙烯闭孔泡沫板 桥梁隧道伸缩缝施工用 闭孔泡沫板 L1100 L600填缝板
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

青岛 工程用聚乙烯闭孔泡沫板 桥梁隧道伸缩缝施工用 闭孔泡沫板 L1100 L600填缝板

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：

原板规格为（1600～1950）×（800～950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5～50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：

聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：100；硬度（C型硬度）：40～60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩永久变形：3.0%。

L600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板产品特点

按发泡的密度可以分为：低发泡（发泡率10～20倍）、中发泡（发泡率20～35倍）、高发泡（发泡率35～45倍）

1、保温隔热：PEF具有微细的独立气泡结构，空气对流小、导热系数低。

- 2、防腐性：优良的耐化学药品性，遇酸碱稳定，不发生有毒气体。
- 3、难燃性：经过配方调整，具有阻燃性和难燃性。
- 4、抗老化：抗jun、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。
- 5、减震缓冲：优良的缓冲性、柔软而强韧。
- 6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。
- 7、吸水率极低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。
- 8、无公害：此产品无du无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。
- 9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。
- 10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，降低成本