

电子拉力试验机橡塑塑料薄膜拉伸试验机****

产品名称	电子拉力试验机橡塑塑料薄膜拉伸试验机****
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	行程:900mm 量程:0-20KN 测试宽度:400mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

电子拉力试验机橡塑塑料薄膜拉伸试验机**** 该机采用调速精度高、性能稳定的全数字伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统，全数字控制器作为控制系统核心，以Windows为操作界面的控制与数据处理软件，实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示，所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术，该机可以近乎完实现试验力、位移等参数的闭环控制，可实现恒应力、恒位移等控制模式，并且各种控制模式之间可以平滑切换。该机完全满足国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求，同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理，并且具有良好的扩展性。

大变形引伸计准确度： $\pm 1\text{mm}$ （需另定）位移准确度： 1% 力量放大倍数：7段自动切换
金属引伸计解析度：1/1000（需另定）测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。荷重元：20KN
行走空间：900mm（不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制）。主要功能及特点：测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS...等。测试标准规范。力量解析度：1/10000

系统基本配置

- 1、试验机主机
1台
 - 1.1交流伺服驱动器
1套
 - 1.2交流伺服电机
1套
 - 1.3美国高灵敏度负荷传感器（20KN）
1个

1.4韩国镇泰精密滚珠丝杆

1套

1.5低噪、减速系统

1套

1.6高强度机架

1个

2、全数字闭环控制系统

1套

3、日本松下伺服光电编码器

1个

4、高配计算机（双核，液晶显示器）

1台

5、基于Windows操作系统的计算机闭环控制软件 1套

7、随机工具（提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单） 1套

8、专用拉伸弯曲夹具各一套 速度范围：0.01 - 500mm/min（特殊测试速度亦可依客户需求定制）。
金属引伸计解析度：1/1000（需另定）