

PA6 Zytel 73G15HSL BK363 耐化学性良好

产品名称	PA6 Zytel 73G15HSL BK363 耐化学性良好
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:73G15HSL BK363 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

产品详情

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/300-G50/宁波锦地

用途：其它

特性备注：机械强度高，电气性能好，耐磨，耐化学品，易成型，表面光洁度高

重要参数：密度:1.54 g/cm³ 拉伸强度:220 MPa 弯曲强度:325 MPa 弯曲模量:13000 MPa 硬度:120
热变形温度:210

生产厂商：宁波锦地工贸有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/BG33HR/上海日晶

用途：汽车部件

特性备注：低吸水，低翘曲，尺寸稳定，抗水解

重要参数：密度:1.4 g/cm³ 吸水率:5 % 缺口冲击强度:9.5 拉伸强度:175 MPa 断裂伸长率:3.4 % 弯曲强度:256 MPa 弯曲模量:8950 MPa 热变形温度:220

生产厂商：上海日晶工程塑料科技有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/WB3Z-4/上海日晶

特性备注：高强度合金尼龙

重要参数：密度:1.12 g/cm³ 吸水率:7.7 % 缺口冲击强度:42 拉伸强度:56 MPa 断裂伸长率:85 % 弯曲强度:65 MPa 弯曲模量:1600 MPa 热变形温度:66

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/B1G5X/余姚汇合

特性备注：玻纤增强，氨系阻燃，阻燃级别V0，环保RoHS

重要参数：缺口冲击强度:7.8 拉伸强度:93.5 MPa 弯曲强度:162 MPa 弯曲模量:9575 MPa

生产厂商：余姚市汇合塑化有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/FP-CF-304/天津飞荣达

特性备注：20%碳纤维

重要参数：密度:1.25 g/cm³ 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:140 拉伸强度:218 MPa 断裂伸长率:1.75 % 弯曲强度:383 MPa 弯曲模量:13 MPa 热变形温度:200

生产厂商：天津市飞荣达科技有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/N001 G30/常州赫利来

用途：电子电器部件

特性备注：通过SGS认证

重要参数：熔体流动速率:2.52 g/10min 密度:1.35 g/cm³ 缺口冲击强度:10.5 拉伸强度:137 MPa 热变形温度:210

生产厂商：常州市赫利来塑料有限公司