## PA6 Zytel 73G15HSL BK363 耐化学性良好

| 产品名称 | PA6 Zytel 73G15HSL BK363 耐化学性良好           |
|------|---|
| 公司名称 | 东莞市台益塑胶有限公司                               |
| 价格   | 22.00/千克                                  |
| 规格参数 | 品牌:杜邦<br>型号:73G15HSL BK363<br>用途:汽车内、外装饰件 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室(<br>注册地址)         |
| 联系电话 | 13825730907                               |

## 产品详情

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/300-G50/宁波锦地

用途: 其它

特性备注:机械强度高,电气性能好,耐磨,耐化学品,易成型,表面光洁度高

重要参数: 密度:1.54 g/cm3 拉伸强度:220 MPa 弯曲强度:325 MPa 弯曲模量:13000 MPa 硬度:120

热变形温度:210

生产厂商:宁波锦地工贸有限公司

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/BG33HR/上海日晶

用途: 汽车部件

特性备注:低吸水,低翘曲,尺寸稳定,抗水解

重要参数: 密度:1.4 g/cm3 吸水率:5 % 缺口冲击强度:9.5 拉伸强度:175 MPa 断裂伸长率:3.4 % 弯曲强度:256

MPa 弯曲模量:8950 MPa 热变形温度:220

生产厂商:上海日晶工程塑料科技有限公司

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/WB3Z-4/上海日晶

特性备注:高强度合金尼龙

重要参数: 密度:1.12 g/cm3 吸水率:7.7 % 缺口冲击强度:42 拉伸强度:56 MPa 断裂伸长率:85 % 弯曲强度:65 MPa 弯曲模量:1600 MPa 热变形温度:66

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/B1G5X/余姚汇合

特性备注:玻纤增强,氮系阻燃,阻燃级别V0,环保RoHS

重要参数: 缺口冲击强度:7.8 拉伸强度:93.5 MPa 弯曲强度:162 MPa 弯曲模量:9575 MPa

生产厂商:余姚市汇合塑化有限公司

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/FP-CF-304/天津飞荣达

特性备注:20%碳纤维

重要参数: 密度:1.25 g/cm3 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:140 拉伸强度:218 MPa 断裂伸长率:1.75 %

弯曲强度:383 MPa 弯曲模量:13 MPa 热变形温度:200

生产厂商:天津市飞荣达科技有限公司

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/N001 G30/常州赫利来

用途: 电子电器部件

特性备注:通过SGS认证

重要参数: 熔体流动速率:2.52 g/10min 密度:1.35 g/cm3 缺口冲击强度:10.5 拉伸强度:137 MPa

热变形温度:210

生产厂商:常州市赫利来塑料有限公司