

# 硅胶生产厂家环氧树脂AB胶刘生

产品名称	硅胶生产厂家环氧树脂AB胶刘生
公司名称	佛山市南海永隆复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区平洲平沙工业区
联系电话	18676198724 15088031915 18676198724

## 产品详情

### 901A/ 901 B 环氧灌封料

A 901/ B 901 ( 型号 ) 是一种无溶剂型环氧树脂灌封料，其适用于高压包、电容器、镇流器、变压器等电子电气元件的灌封。A、B料混合经固化后，具有良好的电气与机械性能且符合欧盟RoHS及REACH环保指令。

#### 一、固化物性能：

体积电阻率 .cm 1.0 X 10<sup>14</sup>

介电常数 3.8

击穿强度 MV/m 18

吸水率% 0.3

热变形温度 105

#### 二、操作工艺：

将A料预热至30 ~40 左右或常温，加入B料，搅拌均匀后真空灌注元件（视情况而定）。混合物料应在使用期内用完，否则将出现因物料粘度太大灌封时气泡难破现象。

注：使用期将随开料量的增多、温度的升高而相应缩短。

批号：

检测日期：2012年05月23日

性能参数	指标	检测结果
外观	黑色	合格
粘度（20~30℃） mpa.s	12 X10 <sup>3</sup> ~ 5X10 <sup>3</sup>	mpa.s/
混合粘度（20~30℃） mpa.s	1800~2200	mpa.s/
比例（重量比）	A : B=100 : 20	A : B=100 : 20
硬度	Shore D	>80
使用期	<40 min/30℃ 1KG量	合格
固化物表面	流平好，无气泡	合格
阻燃性		
耐温	-20℃ ~120℃	合格
固化时间	4~6h	合格