

FYL-YS-150LD加温箱（手术室用）

产品名称	FYL-YS-150LD加温箱（手术室用）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用恒温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

FYL-YS-150LD加温箱（手术室用）介绍北京福意联历经多年的高速发展，已成为国内恒温设备制造商，福意联是基于网络电子商务运营体系，行业内进入网络销售的公司之一，利用互联网宣传、集成销售：设备、仪器、仪表公司，北京福意联是一家集研制、开发、制造和销售为一体的具有独立法人资格的多元化发展公司，总部位于北京。

重症监护室：分为“综合监护病房(综合ICU)”和“专科监护病房(专科ICU)综合ICU一般设在内较中心位置，宜与麻醉科、手术部相邻，并与急诊、影像中心有便捷通道，综合床位数量按病床总数的2%~8%设置，床位使用率为75%为宜，ICU按清洁区和非清洁区划分，主要由监护病区、中心监护站、家属探望室、室、配药室、处置室、库房等辅房及医护人员卫生通过、生活办公用房、配套设施用房等。 FYL-YS-150LD加温箱（手术室用）案例照片

FYL-YS-150LD加温箱（手术室用）特点采用大屏液晶显示，透明玻璃门，外观豪华气派，内部设计合理，箱体和内胆采用优良喷塑工艺，涂层牢固，光洁度高，耐腐蚀能力强，内胆风道采用不锈钢板制成，效果好、省电，温度采用数码显示，电脑控温，是储存药品的优良设备，主要特点如下：1、温度均匀：采用风道翅片式风循环系统，压缩机制冷，PTC制热合理互补工作，箱内上下左右前后温度均匀度 ± 1 。2、可靠性高：压缩机、风机和主要集成电子元器件、温度器、控制和显示器件均采用材料。3、观察性高：箱体内采用双层抽真空玻璃门，观察清晰、方便。4、具有可靠的售后保证：整机保修一年，压缩机三年，终身服务。技术指标：电源：220V
频率：50Hz 控温范围：4 - 38 /2 - 48 显示精度： ± 1 环境温度：-25 - 45 适用范围：北京福意电器有限公司的产品，种类多，性能广，产品适用于、卫生防疫，科研实验室疾控中心，食品检测，采样等便于保存存储要求的物品。

1，智能电脑温度控制器，数码显示，控温均匀。2，PTC加热器设计，均匀制冷恒温效果好。3，强制风循环系统，风道结构，确保箱内温度均匀。4，内置温感，自动显示箱体内部温度，易于观察。5，采用压缩机制冷，运转平衡，使用效果好。6，三层高强度中空玻璃，按键设计，操作方便简单。7，安全门锁，箱内照明，可移动搁架等人性设计。8，箱体采用钢板，喷涂工艺处理，整洁美观。9，产品在恒温过程中，具有高低温报警功能。

万用表测量交流电的有效值，常用的有三种方法：方法一：峰值整流我们知道，交流电的有效值为峰峰值的0.707倍，所以知道了峰峰值也就知道了有效值。这个电路的优点是电路简单，缺点是非正弦波信号不准。电路如下图所示：方法二：平均值整流，又称均方根整流这和常见的桥式整流没什么区别，知道了整流后的电压也就知道了有效值。比峰值整流好点，但精度还是不太够，常用在3位半左右的数字表中。电路如下图所示：方法三：真有效值电路本方法用在比较**一点的表中，应用此电路的数字表会在描述中写“真有效值测量”。