

全丽AV128 (AV-VGA) AV转VGA转换器,S端子转VGA转换器 工程品质

产品名称	全丽AV128 (AV-VGA) AV转VGA转换器,S端子转VGA转换器 工程品质
公司名称	广州市全丽电子有限公司
价格	185.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区龙口西路219号聚龙阁大厦1008室
联系电话	020-38499959

产品详情

全丽AV128转换器是新推出的掌上型VIDEO to VGA的转换器，它可以将普通模拟的视频转换成VGA信号(将BNC或者S-VIDEO信号源无损失转换成VGA信号)，并在显示器上显示。借助显示器高分辨率的显示效果，可使视频图像更加细腻、逼真;创新的“双宽”设计，不仅可以适用几乎所有的显示器，而且更考虑了特殊领域的应用，在确保产品稳定性的同时，也大大节省了成本!

产品特征：

视频信号格式转换：将CVBS、S-VIDEO信号转换为高分辨率的VGA信号

支持多种输入信号：CVBS、S-VIDEO、VGI，支持PAL和NTSC两种色彩制式自动识别

支持输出多种分辨率(普屏和宽屏皆可)：800X600@60Hz，800X600@75Hz，1024X768@60Hz，1280X1024@60Hz，1440X900@60Hz，1680X1050@60Hz，[1920X1080@60Hz](#)

断电自动保存当前的工作状态

OSD菜单显示

产品特色：

基本功能:AV(CVBS或BNC)+SVIDEO+VGA转VGA

纯硬件设计，随接急用，无需安装任何驱动

宽电压设计，支持4-16V供电，在监控领域中更可节省成本

宽屏幕设计，可同时支持普通显示器和宽屏显示器

低功耗设计，较之同类产品，更加稳定耐用

独有的3D动态补偿技术，进一步提高画面对比度，让画面呈现层次丰富的色彩

采用了数码降噪技术，将画面轮廓及细节进一步锐化，另影像更加清晰逼真

支持对图像亮度、对比度、饱和度、色度等调节

智能识别PAL和NTSC制式

应用范围：

安防领域：搭配PC显示器，达到并超过监视器的效果，大量降低成本

地铁公交：可即时并清晰的显示乘客人流的情况，无拖尾拖影

视讯会议：传输过来的视频图像更加逼真

家庭应用：用电脑显示器看电影，看电视等

娱乐应用：各类电视游戏机(PS2、XBOX等)转换到显示器上，画面更加细腻，不闪烁