

手动不锈钢真空球阀，NKQ41F,ZKQ41F欧电阀门

产品名称	手动不锈钢真空球阀，NKQ41F,ZKQ41F欧电阀门
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	590.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 NKQ41F:ZKQ41F/NKQ41F 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

真空球阀是指工作压力低于标准大气压的，形成一定真空的[球阀](#)。

使用条件：

- 1.介质为纯净空气或非腐蚀性气体。
- 2.介质温度由使用橡胶的极端温度所决定。

选用真空阀门要考虑的因素(依据)

- 1.根据工作压力有低真空阀门、高真空阀门和超高真空阀门。
- 2.根据结构特点有挡板阀、插板阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、角阀、直通阀、三通阀。
- 3.根据传动原理有手动、气动、电动、电磁。一般气动是电磁先导、气缸执行动作的过程，也可用手控制先导阀气缸执行动作的过程。电动为手、电两用，当停电时可用手动进行操作。
- 4.根据材料有不锈钢、碳钢、铝合金为主体材料的阀门。
- 5.根据动密封的材料也可分金属密封和非金属密封阀门。轴封用O形橡胶圈一般真空动密封的漏率为 10^{-4} Pa.L/S，在轴运动过程中真空度不高，可用于要求不高的高真空条件下使用;轴封为金属波纹管密封，其漏率为 10^{-7} Pa.L/S,适用于超高真空条件下使用。