

注塑成型 PA6 美国杜邦 73G30T 30%玻纤 塑胶颗粒

产品名称	注塑成型 PA6 美国杜邦 73G30T 30%玻纤 塑胶颗粒
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:73G30T 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

产品详情

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/BG33W/上海日晶

用途：其它

特性备注：免干燥，可直接注塑，尺寸稳定，快速成型，表面光洁度好

重要参数：密度:1.39 g/cm³ 吸水率:5.8 % 缺口冲击强度:10.3 拉伸强度:179 MPa 断裂伸长率:3.5 % 弯曲强度:252 MPa 弯曲模量:8200 MPa 热变形温度:220

生产厂商：上海日晶工程塑料科技有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/BWG35U-10/上海日晶

特性备注：抗紫外线，耐水解，表面光洁度好。

重要参数：密度:1.5 g/cm³ 吸水率:5.8 % 缺口冲击强度:19 拉伸强度:182 MPa 断裂伸长率:3.3 % 弯曲强度:260 MPa 弯曲模量:8400 MPa 热变形温度:200

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/01G30 PA6/宁波新甬通

用途：汽车部件, 电动工具配件

特性备注：30%

重要参数：密度:1.36 g/cm³ 吸水率:6.2 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:14 拉伸强度:160 MPa
断裂伸长率:2 % 弯曲强度:220 MPa 硬度:120 热变形温度:210 填充物含量:30 %

生产厂商：宁波市新甬通国际贸易有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/A303/宁波福天

用途：电动工具配件, 电子电器部件

特性备注：环保型

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:130 拉伸强度:140 MPa 断裂伸长率:5 %
弯曲强度:200 MPa 弯曲模量:7000 MPa 硬度:120 热变形温度:210

生产厂商：宁波福天工程塑料有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/SL-109RH/五三科技

用途：汽车部件, 电子电器部件

特性备注：

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.2 % 缺口冲击强度:165 拉伸强度:52 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:58
MPa 热变形温度:58

生产厂商：中国兵器工业集团第五三研究所

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/G30R/余姚海港

用途：电子电器部件

特性备注：优异的外观,力学,流动性

重要参数：熔体流动速率:22 g/10min 密度:1.4 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 拉伸强度:125 MPa 断裂伸长率:5 %
弯曲强度:200 MPa 弯曲模量:7500 MPa 热变形温度:220

生产厂商：余姚市海港塑业有限公司