

PA6 美国杜邦 73G30T NC010 注塑级 耐磨 高韧性 玻纤增强

产品名称	PA6 美国杜邦 73G30T NC010 注塑级 耐磨 高韧性 玻纤增强
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:73G30T NC010 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

产品详情

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/ PA6-RGF30/宁波力盛源

用途：其它

特性备注：玻纤/矿粉增强级

重要参数：密度:1.487 g/cm³ 吸水率:0.6 % 缺口冲击强度:17.9 拉伸强度:168 MPa 断裂伸长率:3.03 %
弯曲强度:262 MPa 弯曲模量:9721 MPa 硬度:84.2 热变形温度:198

生产厂商：宁波力盛源塑业有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/B9000ST/南京宁聚

用途：电子电器部件

特性备注：阻燃性能良好、韧性良好

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 吸水率:1 % 成型收缩率:1 % 缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:80 MPa 断裂伸长率:5 %
弯曲强度:105 MPa 弯曲模量:2500 MPa 硬度:118 热变形温度:170

生产厂商：南京宁聚工程塑料有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/73G09/赛日科技

特性备注：45%玻璃纤维增强

重要参数：密度:1.49 g/cm³ 吸水率:1 % 成型收缩率:0.2 % 弯曲强度:3100 MPa 硬度:121 热变形温度:220

生产厂商：余姚市赛日科技塑材有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/ PA6G15HF-010/上海美善

用途：汽车部件, 电子电器部件

特性备注：阻燃增强增韧尼龙

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 缺口冲击强度:9.8 拉伸强度:90 MPa 断裂伸长率:4 %

生产厂商：上海美善塑胶有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/NFG3WF/华聚塑化

特性备注：无卤阻燃、耐化学性好、良外观

重要参数：熔体流动速率:40 g/10min 密度:1.3 g/cm³ 吸水率:0.8 % 成型收缩率:2 % 拉伸强度:110 MPa 断裂伸长率:4.5 % 弯曲强度:150 MPa 弯曲模量:4888 MPa 填充物含量:15 %

生产厂商：华聚塑化科技有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/B010/上海日之升

用途：汽车部件, 电动工具配件

特性备注：特性：无卤阻燃性。

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 拉伸强度:70 MPa 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:115 MPa 弯曲模量:2500 MPa 热变形温度:60

生产厂商：上海日之升新技术发展有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/A213/宁波福天

用途：电动工具配件, 电子电器部件

特性备注：30%玻纤增强

重要参数：密度:1.33 g/cm³ 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:115 拉伸强度:140 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:205 MPa 弯曲模量:6900 MPa 硬度:122 热变形温度:210

生产厂商：宁波福天工程塑料有限公司

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/A100/宁波福天

特性备注：通用级，通过美国UL认证（FileNo:E152381）

重要参数：密度:1.21 g/cm³ 成型收缩率:1.2 % 缺口冲击强度:85 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:12 %
弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2300 MPa 硬度:108 热变形温度:90