济南市高品质聚合聚苯板厂家

产品名称	济南市高品质聚合聚苯板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:定制 吸水性:1.5% 稳定性:1.3%
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

近年来，建设工程获得了飞快的高速发展，促使很多的消费者越来越重视外墙保温材料aeps聚合聚苯板，这类也因为自身具有的特性，而获得诸多消费者的喜爱，那样aeps聚合聚苯板密度是多少呢？下面来向大家详细介绍。aeps聚合聚苯板生产厂家商品成分主要是以聚苯乙烯颗粒或其它聚合物为主导，通过提升少量提升剂，汇聚成形而制成具备内肌构造的硬质泡沫塑料，它传热系数低、抗压强度高、抗拉强度高及其阻燃性作用好等特点。

1、A级阻燃性：聚合聚苯板产品解决了传统式EPS保温泡沫板易燃性的缺陷，生产过程中，经gao压气流拌和、挤压成型、超低温聚氨酯发泡，使防火材料变成蜂窝防火安全隔离仓，阻隔火焰传播，不点燃，不扩散，给项目在火苗的情形下带来了**，安全系数十分gao。做到gongan部所规定的A2级防火标准。2、墙体保温：其传承了传统式**隔热保温材料导热系数低的优势，比市场中比较常见的酚醛保温板、保温泡沫板等保温性能好。让工程建筑*环保节能，让住宅*舒服。3、使用性能：它是关闭的圆球形分子式，尺寸稳定性好，无毒性，经过反复gao温——淋水循环系统和多次加温——冷藏循环系统后，未出现渗漏缝隙，没有出现装饰层汽泡、鼓包和掉下来状况。A级聚合聚苯板比岩棉板憎水好、比酚醛保温板抗压强度gao、比玻璃棉板柔韧性好，不吸湿、不取关、有延展性、易工程施工。4、施工方便：其施工技术与传统EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工技术基本上同样，会工程施工薄抹灰，便会工程施工，不会有别的新材料用人困难的问题。

一.阻燃性能良好1.不易燃——的蜂巢状防火安全隔离舱构造，使产品阻燃等级为A级2.耐热——应用环境温度能够达1000 ° C,溶点可以去1500 ° C左右3.无形变——持续高温走红当中变软变型、不滴下流动、不脱落4.平稳**——太过后，物理学强度与保温效果基本没有损害，依旧可以正常使用5.使用寿命长———本产品选用无机材料所形成的蜂巢状隔离舱强度高，和建筑本同使用寿命，不能中后期拆换隔热层二.A级难燃保温隔热板特性密度Kg/m3 160 —— 200抗压强度MPa 0.4 —— 0.5拉拔MPa 0.2 —— 0.26传热 W/(m.k) 0.042 —— 0.045三.环境保护1.**雾——太过时**雾造成2. 无——没有苯、等有害物质3. **——无三废排放，对周边环境无伤害四. 憎水性透气性隔音1.憎水性效果明显，吸水性低于10%2.蜂窝状结构使产品透气性性能优异，隔音特性出色3.保持高憎水性前提下有着良好的可执行性，*

板才能够高韧性粘合，防止起层或粘合不