

成都【视频光端机,迈优康HD/3G-SDI光端机】高清光端机、品质更高

产品名称	成都【视频光端机,迈优康HD/3G-SDI光端机】高清光端机、品质更高
公司名称	成都迈优康科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区临江路2号1栋5单元503号
联系电话	028-83398093 18980779709

产品详情

HD-SDI数字视频光端机

MU-SDI801是一款有源的带RS485反向数字的SDI数字视频光纤传输设备。该设备使用单模双芯光纤传输1路SDI、HD-SDI高清数字视频信号。产品包括收发两个设备，可实现最远20公里的传输距离。具有超长距离传输、支持全高清视频、即插即用，支持热插拔等特点，广泛应用于安防监控、电视演播、数字标牌、大型会议等SDI信号传输领域。

主要特性：

供电情况：12VDC；传输效果：最高支持1080@30Hz高清视频；

特色功能：嵌入RS485控制信号，特别适合安防监控应用

传输距离：单模光纤，传输距离最远达到20公里；

规范标准：符合SMPTE292M、SMPTE344M、SMPTE259标准；

外观设计：体积小巧，支持MIT规范，安装更便捷；操作使用：即插即用，支持热插拔驱动能力：出色的非线性预增益驱动能力，符合VGA电缆衰减特征，驱动距离最大100米. 技术参数：

项目 描述 电源部分 供电方式 电源适配器供电 适应电压范围 12V DC 功耗 <5W

主要功能 SDI输入信号 1路（SDI信号输入） RS485控制信号 1路 传输距离（最大） 20km

SDI接口性能 SDI版本 SD-SDI,HD-SDI,3G--SDI数字视频信号 视频标准

符合SMPTE292M、SMPTE344M、SMPTE259标准 分辨率 1080i/720p/576p/576i/480p/480i

最大传输速率 1.485Gbps,3Gbps 控制接口性能 数字信号 RS485 最大传输速率 1Mbps

防护级别 整机静电防护 1a 接触放电 3级 1b 空气放电 3级 执行标准：IEC61000-4-2 操作环境

工作温度 0-50 存储温度 -20 ~ +70 湿度（非冷凝） 0-90% 机体属性

尺寸(长×宽×高) 103mm×82mm×25mm 材料 铝合金 颜色 黑色 重量

TX=174克，RX=180克 可靠性 平均故障间隔时间(MTBF) >30000小时

产品售后服务:

15天包退,3个月包换,3年保修.

HD-SDI光端机加RS485 , 或则视频双向传输 , 都可以定制。