

# 5000立方液氨储罐 液氨常压储罐结构 苏州杜尔液氨常压储罐 液氨常压储罐选材要求 液氨常压储罐保温要求

产品名称	5000立方液氨储罐 液氨常压储罐结构 苏州杜尔液氨常压储罐 液氨常压储罐选材要求 液氨常压储罐保温要求
公司名称	杜尔气体装备（常州）有限公司
价格	3000000.00/件
规格参数	材质要求:耐低温碳钢 厂家名称:苏州杜尔 油漆品牌:佐敦
公司地址	常州市金坛区朱林镇五联路128号（注册地址）
联系电话	18115516350

## 产品详情

内罐（主容器）主要由内吊顶及支撑加强结构、筒体及加强圈、底板等组成。内吊顶采用16MNDr材料；筒体、加强圈和底板等部件材料均采用16MNDr。

外罐（次容器）主要由顶盖、压缩环、筒体、泡沫玻璃砖、热角保护系统、加强圈、底板等组成。筒体采用复合结构，由外向内依次采用16MNDr筒体板、泡沫玻璃砖、16MNDr热角保护壁板等材料。罐底由外向内依次采用16MNDr、混凝土、泡沫玻璃砖、混凝土圈梁、16MNDr热角保护底板等材料，次容器底板铺设在基础平台上，并通过锚带将外罐体紧固于基础平台上。

外顶盖采用工字钢和加强筋板组成带肋拱顶结构,材质选用16MNDr。

内吊顶用吊杆连接在外顶支撑结构件上。

内外底板采用环形边缘板与中幅板组合承压结构。

内外筒体采用加强圈结构加强，筒体板采用不等厚板设计。