

光伏场区防护封闭围栏 光伏电站浸塑钢网围栏 光伏项目绿色护栏网

产品名称	光伏场区防护封闭围栏 光伏电站浸塑钢网围栏 光伏项目绿色护栏网
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	20.00/米
规格参数	丝径:不低于5mm 孔径:5*10cm 8*16cm 尺寸:2*3m 1.8*3m 定制
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

光伏场区四周使用围栏防护封闭，以起到隔离作用。围栏设计应考虑安全、美观、经济、实用。围栏高度不应小于1.8m。当采用浸塑钢网围栏时，钢丝直径应不小于3mm（塑前直径）。

围栏立柱间距不应大于3m，立柱采用方钢管或圆钢管，壁厚不宜小于3mm，且不应小于2.5mm。方钢边长不应小于50mm，圆钢直径不应小于60mm。立柱采用防腐涂料防腐时，涂装材料应具有出厂质量证明书，涂装、涂装遍数，涂层厚度均应符合设计要求，一般宜涂4-5遍，干膜总厚度应大于150um。围栏网柱基础应采用混凝土基础。季节性冻土地区，一般基础地面宜埋至冻土层以下，特殊情结合场地地质情况确定，基础顶面应高出地面不小于150mm。

光伏区围栏常规采用直径4mm优质低碳钢丝点焊而成，

丝径范围为2.8-6.0mm

网眼：常规尺寸为75x150 (mm) ，

高x宽：常规尺寸为1800x3000 (mm) ，

尺寸为2500x3000mm

框架：常规尺寸为14x30x1.5(mm)、20x30x1.5 (mm)、30*50*1.5 (mm)

光伏电站围栏采用优质低碳钢丝作为原材料，表面浸塑具有日久抗腐蚀、抗紫外线不怕雨淋的特点。这种工艺有无需模具、加工成本低、成型容易、可加工各种外形等特点被广泛使用。是专为光伏电站设计的防护设备，主要是用在光伏电站各个区域的防护和隔离.它有效防止了变电站内外的人身安全和变电器等设备的防盗，是变电站*的防护产品。具有较长的使用寿命。