

圆棒SS2726高速工具钢参数

产品名称	圆棒SS2726高速工具钢参数
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	372.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold350:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

SS2726是一种高速工具钢，具有以下特点和优势：

SS2726化学成分：

C：1.23 ~ 1.33

Cr：3.80 ~ 4.50

Mo：4.70 ~ 5.30

W：5.70 ~ 6.70

V：2.70 ~ 3.20

Co：8.00 ~ 8.80

Mn：0.40

Si：0.45

P：0.03

S：0.03

SS2726退火硬度：<285HB

SS2726淬火回火硬度：65~68HRC

高硬度：SS2726具有很高的硬度，能够在高速切削过程中保持刀具的良好切削性能，有效提高加工效率。

高磨性：由于其精细晶粒结构和合理的合金设计，SS2726具有出色的耐磨性，能够在长时间的切削过程中保持刀具的稳定性，延长刀具的使用寿命。

优异的耐久性：SS2726具有良好的耐久性，能够承受高温、高压和高负荷工况下的使用，不易产生塑性变形或热软化现象，具有较长的使用寿命。

切割性能优越：SS2726具有良好的切割性能，能够实现高速、高效的切削操作，提高生产效率，并保持切削表面的光洁度和精度。

抗震击特性：SS2726在使用过程中具有较高的抗震击特性，能够在振动和冲击加载下保持刀具的稳定性工作精度，适用于大型自动化生产线的使用。

综上所述，SS2726高速工具钢的高硬度、耐磨性和耐久性使其成为制造高质量、高精度设备和机械零部件的理想选择。