

成都【VGA视频光端机,迈优康VGA光端机】高清光端机、品质更高

产品名称	成都【VGA视频光端机,迈优康VGA光端机】高清光端机、品质更高
公司名称	成都迈优康科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区临江路2号1栋5单元503号
联系电话	028-83398093 18980779709

产品详情

MU-VGA801T/R VGA视频光端机

性能特点 在1芯光纤上传输1路计算机VGA视频 1路立体声音频同向传输
支持1路RS232数据传输，同向传输，（可选配双向传输功能）
支持1路开关量传输，同向传输，（可选配双向传输功能）支持采样时钟相位调节 支持图像亮度调节
支持图像对比度调节 10位数字视频编码和无压缩传输技术
应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要
可以保存设置参数，系统电源关闭后参数仍然能够保存
即插即用，基本无需调节就能达到较高质量的图像输出 电源和其它参数指示LED可监视系统状态
自动识别输入视频格式，接收机输出符合工业标准的视频图像 采用 DC-DC
电源变换技术，有效抵御电源环境干扰；同时可以支持4U机箱、1U机箱和独立式结构
低功耗和即插即用的免调试安装

技术参数：视频 通道数量:1 视频规格:RGB 带单独同步H和V 输入电平:0.7Vp-p 输出电平:0.7Vp-p 带宽 (-3 dB):300MHz 数码位宽:0bit 分辨率:VGA 640x480 60、70、75、85Hz SVGA 800x600 60、70、75、85Hz XGA 1024x768 60、70、75、85Hz SXGA 1280x1024 60、70、75、85Hz UXGA 1600x1200 60Hz 接口:HD-15 (DVI-I可选)

RS232指标 输入/输出接口:9孔标准RS232 插座 信号速率:不低于 115200bps 信号电平:RS232 标准电平
音频 通道数量:2声道 输入/输出电平:5Vp-p，非平衡 总谐波失真: 1% 带宽 (-3 dB):20~20KHz
音频编码:24bit 输入/输出阻抗:600 or 100K 加权信噪比: 90 dB 连接器:3.5 毫米标准立体声耳机插座

开关量指标 输入形式:5.08 毫米脚距凤凰端子，开关触点输出 输出形式:5.08
毫米脚距凤凰端子，开关触点输出，容量 24VDC/1A 反应速度:优于0.1秒

光学 波长:1310nm 光纤类型:单模 最大链路损耗:12dB (更大可选) 输出光功率:10dBm

接收灵敏度: 20dBm 数据速率:1.25 连接器:SC (FC/ST 可选)

电源及环境指标 独立式功率:5W 外形尺寸:237mm * 180mm *28.5mm(高) 电源适配器:220VAC to 12VDC/1A
工作温度范围:-40 ° C to +70 ° C 相对湿度:< 95% (无冷凝)

产品售后服务：

15天包退，3个月包换，3年保修。