

# 智能旋进旋涡流量计 智能旋进旋涡流量计价格--华鲁自控

产品名称	智能旋进旋涡流量计 智能旋进旋涡流量计价格--华鲁自控
公司名称	金湖华鲁自控设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区
联系电话	0517-86908128 15152831395

## 产品详情

### HL-LUX系列智能旋进旋涡流量计

采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。智能旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。

- 主要特点:
1. 内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
  2. 就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
  3. 采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了智能旋进旋涡流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
  4. 特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
  5. 整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
  6. 防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
  7. 表头可180度随意旋转,安装方便。

### 产品选型

代号	口径	流量范围m <sup>3</sup> /h
HL-LUX-25	DN25	2.5 ~ 30
HL-LUX-32	DN32	4.5 ~ 60
HL-LUX-50	DN50	10 ~ 150
HL-LUX-80	DN80	28 ~ 400
HL-LUX-100	DN100	50 ~ 800

HL-LUX-150	DN150	150 ~ 2250		
HL-LUX-200	DN200	360 ~ 3600		
	代号	功能1		
	N	无温压补偿		
	Y	带温压补偿		
		代号	输出型号	
		F1	4-20mA输出 ( 二线制 )	
		F2	4-20mA输出 ( 三线制 )	
		F3	RS485通讯接口	
			代号	功能2
			E1	1.0级
			E2	1 . 5级
			T	常温
			P1	1 . 6Mpa
			P2	2 . 5Mpa
			P3	4 . 0Mpa
			D1	内部3.6V供电
		D2	DC24V供电	
		B1	不锈钢	
		B2	铝合金	