

HD-YD-215一体化振动变送器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | HD-YD-215一体化振动变送器 |
| 公司名称 | 上海芯倍科仪表制造有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区中春路988号11幢2楼 |
| 联系电话 | 18201817218 18201817218 |

产品详情

HD-YD-215一体化振动变送器HD-YD-215一体化振动变送器HD-YD-215一体化振动变送器

1. 介绍:

一体化振动变送器将磁电式测力传感器、精密测量电路集成在一起，组成高精密振动测量系统软件，该智能变送器可相互连接DCS、PLC或其他机器设备，是**测量离心风机、动因、离心水泵等工厂机器振动的理想选择。

2. 性能参数:

2.1 相频特性：10 ~ 1000 Hz * 或是5 ~ 1000 Hz (特殊说明)

2.2 自振频率：10Hz

2.3 检测范围：0-20mm/s

2.4 输出电压：4 ~ 20mA

2.5 输出电阻：500

2.6 工作标准电压：DC12-24V ± 10%

2.7 接法：二线制

2.7 大瞬时速度：10g

2.8 **测量方位: 竖直或水准

2.9 使用场景：温度 -40 ~ 80 空气湿度 90%

2.10 尺寸： 33mm × 75mm

2.11 组装螺牙：M10 × 1.5 × 10mm（深层） 或其它

2.12 重 量：约324g

3.1 安装方式：竖直安装在待测震动地方，将感应器底端M10 × 1.5 × 10螺丝固定不动被测外壳上，再将传器拧在墙上扭紧就可以。

3.2 外形尺寸及标准：若智能变送器安装方式遭受高温蒸汽等冲洗时，为了降低智能变送器工作温度、要加预防措施，一般情况下并不加安全防护。

3.3 布线表明：深棕色输电线接DC24V开关电源正端，深蓝色输电线接4-20mA伤害，。连接导线规定有较好的绝缘性能，选用二芯屏蔽双绞线。