

# 临沂市高品质聚合聚苯板厂

产品名称	临沂市高品质聚合聚苯板厂
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:定制 吸水性:1.5% 稳定性:1.3%
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

硅质保温板 热固性复合型聚乙烯泡沫保温板 600宽聚合聚苯板防火材料喷涂前，钢结构构件表层防锈处理及防锈底漆喷涂应符合设计要求和现行标准相关标准规定，应消除钢结构构件表层的尘土、油渍等杂物。硅质板也称为硅质的改性聚苯板或硅质热固性塑料聚苯保温板，是在传统聚苯保温板基础上进行改进，以达到A级阻燃性实际效果的新式墙体保温材料。它不但传承了传统式聚苯保温板传热系数小、墙体保温实际效果好等优势，并且填补了传统式保温泡沫板阻燃性效果不佳的缺陷，与此同时解决了市场中类似阻燃性实际效果原材料品质重、价格高难题，是一种理想的墙体保温材料，具有广泛市场需求。

### 耐火性

具出色的等效电路A级防火安全水平，见火难燃，火苗烧烤无洒落物、不打卷、不熔融、低烟供气量。该产品可以信赖，确保人身安全。

燃烧性能等级做到B1级，复合型A级。

火焰烧烤30秒，收拢深层2mm，表层仅炭化，无融化、滴下状况。

与保温效果好一点的pc聚碳酸酯对比，无烟雾、无刺鼻的气味。做到准安全性级ZA1。

火焰烧烤30min，仅太过位置炭化，其他部分完好无损，不受影响应用。

### 5四、外墙保温系统结构

墙体纯金聚合聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，是通过TS-221抹面砂浆为粘结层、墙体纯金聚合聚苯板为隔热层、TS-220抗裂砂浆复合型网格布为防护层所组成的外墙外保温系统。

### 6五、施工技术

## 1、施工流程

底层提前准备 \*\*测量、施工放线 粘翻包玻纤网格布布 黏贴聚苯保温板 固定不动螺栓  
抹3-5mm抗裂砂浆并压进耐碱网格布 隔热层进行

## 2、施工技术表明

2.1 构造墙面基准面务必清洗干净，开工前按照国家技术标准全方位机构检测表面平整度和垂直角度。用2m水平尺查验，平均误差不得超过5mm，偏差一部分及时整改土建工程方，对误差位置应打凿或修复整齐。工程项目分为四个建筑立面开展抽样检查（南建筑立面、北建筑立面、东建筑立面、西建筑立面），每一个建筑立面抽样检查三点，四个建筑立面计12点。

2.2 依据工程图纸规定，在墙面弹出去铝门窗控线等。

### 2.3 黏贴聚苯保温板

2.3.1 聚苯保温板激光切割：用切纸刀或刀锯激光切割聚苯保温板，规范表面尺寸为1200mm×600mm，对角及厚度偏差±2mm，非标板按实际需求尺寸生产加工，规格允许误差为±2mm，尺寸面竖直。

我企业是从业绿色环保体系与防火安全新产品开发、生产制造、售卖的综合企业。公司拥有保定市、廊坊市2个生产地。引入中国A级无机物渗透保温板硅质板的生产线及各类干粉砂浆、耐碱网格布、连接件生产流水线。每一年无机物渗透保温板硅质板的产能约50万m，为外墙保温系统给予良好的配套材料。聚合聚苯板要以EPS聚苯保温板为母板、则在表面复合了一层保温隔热材料，\*进一步非常好的将\*\*材料及无机材料复合型则在表层、产生防火安全防护层，做到A2级防火安全。A2级聚合聚苯板技术参数：（1）表层相对密度[160kg/m<sup>3</sup>]（2）抗拉强度[0.2-----0.25MPa]（3）抗压强度[0.25-----0.3MPa]（4）传热系数[0.05-----0.06w/m<sup>2</sup>k]（5）可靠性[1.3%]（6）吸水能力[1.5%]（7）阻燃等级[A2级]A2级聚合聚苯板产品具有防火安全（表层保护层A2级）、隔热保温、抗压强度大、不开裂、\*\*、质量轻、可锯、可钉等优点。A2级聚合聚苯板施工过程中降低了工艺流程，缩短施工期，降低了成本。且施工简便、便捷、省时、省时省力、一遍存活、能大幅度减少施工造价和工程的施工施工期，，同样实际效果时，与其它防火安全型外墙保温系统软件对比\*降低成本。