

四川成都线号机打号机打码机源标L90

产品名称	四川成都线号机打号机打码机源标L90
公司名称	成都硕方商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路593号8-3幢6楼12号
联系电话	02865368322 15928180877

产品详情

高速线号机源标L90 (可打套管+标签+热缩管)+(连电脑+半切)



用途：

可在PVC[套管](#)

、热缩管、专用不干胶标签、标记带上打印字符，用于电控、配电、开关设备二次线标识，是电控、配电设备及综合布线工程配线标识的专用设备，可满足电厂、电气设备厂、变电站、电力行业电线区分标志标识的需要。 主要功能：

源标L90 中英文电子线号机联机单机两用型线缆标志打印机采用飞利浦联机芯片解决了其他品牌联机型打号机连接电脑不稳定（挑电脑）的毛病，兼容性更好，连接便捷稳定。

全中文界面，支持汉语拼音输入，直接输入和打印简体中文，更加方便实用。

打印精度为300dpi,采用热转印方式及高性能色带，使字迹清晰，字迹耐候性好，长久不褪色。高速打印，每秒35mm的打印速度；半切打印状态下每分钟可打印35段20mm长的套管，40段20mm长的贴纸,可同时连续输入1,000个字符或99段，高效率批量打印。可打印0.5mm²-10.0mm²PVC套管、热缩管、6mm、9mm、12mm贴纸等多种材质，一机多用。

可设定重复印字节省输入时间，还可单独对每个段落进行设置。打印字体端正靓丽，保持效果持久。功能强大，人性化设计，白色背光简体中文LCD显示，所有设置状态方便易查，并附有光标打印功能、套管压扁平装置、色带及切刀组更换装置、自动半切，可对印刷物半切，不切或全切，简单方便。

序列号输入方式可以节省大量连续输入的时间，多种不同类型的特殊符号可供选用。

超大储存，拥有1G储存空间，可同时储存128个文件，每个文件最大可以存储1,000个字符。

切刀深度可调，防止了切刀的过早损坏；质量稳定：平均无故障时间（MTBF）高达5,000小时

配备手提包，方便携带，适合各种场合使用。

应用实例：

90技术参数表

外接功能	可连接电脑
打印方式	热转印
分辨率	300dpi
可打印材料	PVC套管(0.5- 10)、贴纸(6、9、12mm)、热缩管
打印速度	25mm/秒
每分钟套管半切段数	35段20mm
每分钟贴纸半切段数	40段20mm
显示	LCD,白色背光，双行显示
可打印字符	汉字、英文、数字和各种特殊符号
字号选择	6种字号
输入方式	自带中文键盘
存储量	1G存储，最多可存储128个文件
材料切断方式	自动半切、手动全切
色带	专用色带，黑色和白色、红色
平均无故障时间 (MTBF)	10000小时
电源	DC 12V 3.5A
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	290 × 270 × 100mm
重量	2 . 5kg
操作环境温度	15 —35

耗材列表：色带:

黑色色带 (80m/盒)	L-80B
白色色带 (80m/盒)	L-80W

贴纸:

12mm白色贴纸 (8m/盒)	L-12W
12mm黄色贴纸 (8m/盒)	L-12Y
12mm银色贴纸 (8m/盒)	L-12S
9mm白色贴纸 (8m/盒)	L-09W
9mm黄色贴纸 (8m/盒)	L-09Y
9mm银色贴纸 (8m/盒)	L-09S
6mm白色贴纸 (8m/盒)	L-06W
6mm黄色贴纸 (8m/盒)	L-06Y
6mm银色贴纸 (8m/盒)	L-06S PVC内齿圆套管:

0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0/8.0/10.0平方毫米 热缩管: 2- 6mm

切刀组: L90切刀组

北京上海天津重庆黑龙江哈尔滨吉

林长春辽宁沈阳内蒙古呼和浩特河北石家庄新疆乌鲁木齐甘肃兰州青海西宁陕西西安宁夏银川河南郑州
山东济南山西太原安徽合肥湖北武汉湖南长沙江苏南京四川成都贵州贵阳云南昆明广西南宁西藏拉萨浙
江杭州江西南昌广东广州福建福州台湾台北海南海口香港香港澳门澳门硕方佳能丽标标映美克司MAX力
码线号机打号机打码机标签机标牌机铭牌机条码机,色带,贴纸套管,标签带端子扎带,线槽,导轨.请

致电: 028-65368322,15928180877,WWW.cdsfan.com