

陶铝吸音板质量

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 陶铝吸音板质量 |
| 公司名称 | 武汉海音声学建材有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东西湖区沿海国际 |
| 联系电话 | 13554634203 |

产品详情

是一种专用于各类吸音环境的多功能复合材料。本产品以高岭土、火山灰、硅灰石、硅藻土、导电材料等主要原料，无机粘合剂为粘结材料，增强纤维（玻璃纤维）为产品增强材料，经特殊工艺制成的无机材料。

主要化学成分：sio2 AL2O3 CaO MgO 硅酸质等

专利技术生产的陶铝不燃吸音板，其吸音原理一是在材料本身内形成多孔结构，达到一定的吸声效果，其二是在成品板上通过开槽、钻孔形成穿孔板。

注意事项

- 1、切割及开孔锯片可采用带细齿的钨锯片或木工个修边机。
- 2、请妥善保管好产品，避免风雨，避免太阳直接照射。

3、堆高1米以下，请在底下垫入垫仓板，放置平整。

4、开槽和钻孔与中密度板基本一致，可视情况自由调节，考虑较好的吸声效果一般建议开槽宽度为3M M，深度为4MM