

淮南 双组份聚硫密封胶 密封胶 聚硫密封胶 防水密封胶厂家供应

产品名称	淮南 双组份聚硫密封胶 密封胶 聚硫密封胶 防水密封胶厂家供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

淮南 双组份聚硫密封胶 密封胶 聚硫密封胶
防水密封胶厂家供应

双组份聚硫密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用双组份聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评。

双组份聚硫密封胶施工方法：

- 1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。
- 2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。
- 3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。
- 4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

双组份聚氨酯密封胶分类

聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。

双组份聚氨酯密封胶产品特性

- 1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；
- 2、具有弹性，初粘性好，中等强度；
- 3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；
- 4、良好的填缝性能；
- 5、中断打胶时拉丝短；
- 6、对基材无腐蚀、无渗透污染；
- 7、低挥发性气味。