

## PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀

产品名称	PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	型号:PZ973X、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ973X、Y-10C、PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀适合在污泥处理中使用。污泥处理行业需要用到的刀闸阀很多,考虑到污泥的特点,我公司生产的刀闸阀阀体底部平滑,没有任何凹槽,确保污泥杂质不会堆积。闸板底部为弧形,阀门开启后,为全流通流道。填料前沿设置金属刮刀清理阀板上的附着物,改善阀门的性能,保护填料。PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀压盖处密封采用膨胀填料密封,当阀门填料出现泄漏时,无需拆解阀门可在线进行添加膨胀材料的方法来修复填料密封。PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀的密封采用侧面密封结构,通过镶嵌于阀体内,且与阀体表面保持平滑\*的密封条在闸板三边侧面实现双向密封。应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973H-10C电动污泥刀闸阀、电动洗煤厂插板阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	360
	80	195	135	390	220
	100	52	215	155	440
	125	56	245	210	185
	150	280	240	600	8-M20
	200	60	335	295	265
	250	68	350	320	840
	300	78	400	368	960
	350	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482
	450	114	615	532	1380
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	800	2150
	800	190	1010	950	898
900	203	1050	1005	2680	

	1000	216	1220	1160	1115
	1200	254	1450	1325	3450
1.6	99	200	250	285	340