

# 安阳15mm阻燃橡塑保温板生产厂家

产品名称	安阳15mm阻燃橡塑保温板生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:冀延 颜色:黑色 厚度:10-30mm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 安阳15mm阻燃橡塑保温板生产厂家橡塑保温棉

橡塑保温棉：橡塑保温棉主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；耐火性良好，经久耐用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。

由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻  $\mu$  5,000既是保橡塑保温棉抗震性能橡塑保温棉具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性橡塑保温棉具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料

。因本产品富柔软性，安装简易方便。可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证温层又是防潮层。安阳15mm阻燃橡塑保温板生产厂家

了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

其它优点橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使坤耐橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导

- 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。

- 表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>k

- 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。

- 防火性能好 氧指数32以上

- 安装简易快捷

- 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

安阳15mm阻燃橡塑保温板生产厂家