

上海保温橡塑板厂家价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海保温橡塑板厂家价格 |
| 公司名称 | 河北腾阔节能科技有限公司 |
| 价格 | 450.00/立方米 |
| 规格参数 | 功能:保温 隔音 型号:定做 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村 |
| 联系电话 | 0316-7093766 18730629993 |

产品详情

橡塑保温板作为目前优良的保温材料品种之一,导热系数小,保温性能好,节约空间,节省材料,广泛使用在空调,暖气等管道设备中,目前该材料在市场上非常,生产橡塑海绵的大型企业发展前景非常好。橡塑保温板广泛应用于密封,减震,隔热,隔音,印染乃至离子交换等许多方面,在汽车,仪器,仪表,家电和包装工业中都起着广泛的应用。其外形有板状,条状,管状,辊筒,垫圈等,规格繁多,形状各异。橡塑海绵,在制作工艺上有许多优越之处。它利用橡塑搭配其他的材料,发泡加工而成。作为保温材料之所以可以广泛应用于热水器,空调,以及暖气等领域之中,重要的就要数它的导热系数低,不易流失,而且环保低碳,很适应现代社会市场的需要。加上它的可塑性特别强,可以根据实际需求加工成橡塑海绵管,节省空间,降低费用,不浪费。

橡塑保温板导热系数低,它可以在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上却能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,还可节省投资。橡塑海绵板异常柔软,安装简单方便,可以套上后一起安装,也可将本管材纵向切开然后再用胶水粘合而成。对阀门,三通等一些复杂不见,可以将板材裁剪后,按照不同形状包上粘合,以此来确保系统的紧密性,还保证了整个系统的保温性能。因为迪森橡塑海绵有很高的弹性,它才能大限度地减少冷冻水和热水管在使用过程中的振动和共振。使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,也不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啮咬,而且耐酸抗碱,能防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广(-40 至105)耐候性良好,经久实用,具有优良的防火阻燃效果。橡塑保温板的氧指数是指维持橡塑板持续燃烧的低氧气浓度,氧指数越高表明橡塑板阻燃性能越好,相反氧指数>29,放在空气中橡塑板会离火自熄,氧指数>35,橡塑板在空气中基本上难燃烧。其次就是给橡塑板加入阻燃添加剂,使其在燃烧的橡塑板隔绝空气与可燃气体,提高橡塑板的阻燃性能。阻燃添加剂大至分成两种:卤系添加剂很金属氢氧化物阻燃剂。橡塑板提高氧指数。

橡塑板的氧指数是指维持橡塑板持续燃烧的低氧气浓度,氧指数越高表明橡塑板阻燃性能越好,相反。氧指数>29,放在空气中橡塑板会离火自熄,氧指数>35,橡塑板在空气中基本上难燃烧。其次就是给橡塑板加入

阻燃添加剂,使其在燃烧的橡塑板隔绝空气与可燃气体,提高橡塑板的阻燃性能。阻燃添加剂大至分成两种:卤系添加剂很金属氢氧化物阻燃剂。