

岩棉板的材质

产品名称	岩棉板的材质
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

岩棉板

玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合

特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

岩棉板规格：1.2*0.6米（规格厚度可以定做）

注意事项

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。

2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的

3.当温度超过一定的温度，比如：200 时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200 时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。

本公司生产阻尼隔音毡,金字塔棉,隔音减震垫,环保吸音棉,聚酯纤维吸音板,波峰棉,复合隔音板,布艺软包吸音板,减震吊钩等一系列隔音吸音材料,三证齐全,

吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。憎水性 憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。抗潮湿性能 岩棉在相对湿度很大的环境下，体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

安全、环保

岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。(岩棉已被国际癌症研究机构认定为不致癌物质)

武汉海音声学建材有限公司是一家专卖穿孔石膏板、穿孔硅酸钙板、穿孔复合板、聚酯纤维吸音板、槽木吸音板、孔木吸音板、木丝吸音板、陶铝吸音板、竹木纤维吸音板、生态木长城板、矿棉板、孔木吸音板、布艺软包、吸音布、吸音海绵、扩散体、玻璃棉板、白色聚酯纤维棉、隔音毡、隔音板、XPE聚乙烯发泡减震垫、地面减震砖、吊顶减震器、墙体减震器、减震龙骨、玻璃棉毡、岩棉板、橡塑海绵、纤布、无纺布、玻纤、铝箔等隔音吸音、保温隔热、减震降噪声学材料。

也在全国承接各种隔音吸音安装工程包括ktv、酒吧、电影院、嗨吧、体育馆、会议室、录音棚等场所。

隔音,吸音材料广泛应用于工业机房,KTV,酒吧,酒店,迪厅,琴房,电玩城,家庭影院等等需要隔音降噪场所,有需求的朋友敬请来电,我们会以优惠的价格回回馈广大的客户朋友。