

室内隔音保温橡塑板厚度定做

产品名称	室内隔音保温橡塑板厚度定做
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔音 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

橡塑海绵板有七大功效：

1,导热系数低：导热系数是衡量保温材料效果的重要指标,导热系数越低,隔热性能就越好。平均温度为0 时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用厚度相对薄的本产品,便能达到传统保温材料相同的效果。2,阻燃性能好：按照《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火设计规范》要求用于管道及设备的保温材料须采用不燃或难燃材料。而本材料中含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的烟浓度低,而且遇火不融化,不会滴下着火的火球,材料具有自熄灭特征。

3,抗震性能好：橡塑绝热材料具有很高的弹性,因而能大限度的减少冷冻水和热水管道在使用过程中的抗震和共振。4,闭孔式发泡,防潮性能好：橡塑保温板具备完善的闭孔发泡结构,所有泡孔相互独立。互不联通的气泡形成密闭的空气层,有效提高产品的隔热性能,同时独立的密闭气泡结构,能对水汽分子形成多重阻隔,即便材料表层受损,也能防止水汽渗透材料内部从而能够保持产品隔热效果*稳定。5,柔韧性能好：橡塑材料具有良好的绕行及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料6,安装方便,外形美观：因本产品柔软性,安装简单方便。管道安装；可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门,三通,弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整,以及它本身的优异性能,不需另加隔气层,防护层,减少施工中的麻烦,也保证了外形美观,平整。7,其他优点：橡塑保温板使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,也不会危害健康。它们能防止霉菌生成,而且耐酸抗碱,性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料,防止它们因大气层介质或工业环境而受到腐蚀。安装方便,外形美观

因本产品富柔软性,安装简易方便。 橡塑保温板具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观;因本产品富柔软性,安装简易方便。橡塑保温材料具有非常好的柔软性,安装简单方便。既不会刺激皮肤,也不会危害人体健康,同时橡塑管可以抑制霉菌生长,避免害虫或者老鼠的啃咬,而且耐酸耐碱。抗震性能:橡塑具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能:橡塑具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观:因本产品富柔软性,安装简易方便。

管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门,三通,弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整,以及它本身的优异性能,不需另加隔汽层,防护层,减少了施工中的麻烦,也保证了外形美观,平整。当设备或管道检修时,剥离下来的本材料可重复使用,性能不变。其它优点:橡塑保温板使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,也不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啃咬,而且耐酸抗碱,性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料,防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

迪森橡塑保温管以耐磨,耐热及阻燃性能优异的橡胶,聚氯乙烯等为主要原料,加入发泡剂,抗老化剂,经过密炼,发泡而成,系含有大量微小独立气泡的柔性泡沫绝热材料。具有柔软,耐屈绕,阻燃,导热系数低,减震,防水,吸音等特点,可广泛用于*空调,建筑,化工,医药,轻纺,冶金,船舶,电气等领域各类冷热介质管道,容器保温,能达到降低冷,热损耗的优良效果,亦可加工制作健身器材,医疗器械及日用品的把套,护套等。由于橡塑产品具有外形整洁美观,施工方便,无污染等优点,被誉为本世纪新一代高品质环保型绝热保温材料。导热系数低橡塑保温板具有独立闭泡结构,内部分布着无数个微小气泡,它们相对独立,互不连通,从而使该产品保证了隔热能力,降低了导热系数。防水,防腐性能橡塑保温板配方*,生产过程中采取了科学的工艺技术处理,致使内部分布着的微小气泡既牢固连接,又相对独立,形成严谨的闭泡结构,实现了对水汽分子的层层阻隔,即使材料表面受到损坏,也能防止水汽渗入内部。防水防潮的同时,也对被保温的管道,容器等起到了防腐的作用。抗震性能

橡塑保温板因大量独立鼻孔气泡而具有*的弹性,能大限度的减弱冷,热水管道在使用中产生的震动和共振。安装方便,外形美观橡塑保温板及富有柔软性,施工简易方便。阀门,三通,弯头等不规则部件保温时,可将橡塑板材剪裁后按不同形状严密包裹粘合,即能够确保整个系统的保温效果不受影响。由于橡塑产品表面光滑平整的特性,安装时无需另加隔气层,防护层等附加材料,既降低成本,节省时间,又方便施工,并保持了设备,管道(件)外形的平整美观。柔韧性能橡塑保温板具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道(件),而且可以省工省料。当设备或管道检修时,剥离下来的橡塑材料可重复使用,其柔韧度及保温性能不变。绿色环保橡塑保温板不含有大气层有害的氯氟化物,符合ISO14000环保认证要求,使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长,而且耐酸抗碱,性能优越。使用寿命长橡塑保温板具有的耐天候,抗老化,抗严寒,抗炎热,抗干燥,抗潮湿,还具有抗紫外线,耐臭氧,二十五年不老化,不变形,免维护使用寿命等特性。