# 气动纸浆排泥刀型闸阀、石墨煤粉卸灰物料刀闸阀

产品名称	气动纸浆排泥刀型闸阀、石墨煤粉卸灰物料刀闸 阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

# 产品详情

PZ673X、H-10C气动纸浆排泥刀型闸阀、石墨煤粉卸灰物料刀闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

气动纸浆排泥刀型闸阀、石墨煤粉卸灰物料刀闸阀特点:

采用不锈钢刀型闸板,具有良好的剪切作用,适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排浆、浆料、排水、食品等行业。

具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。

#### 主要技术参数

阀体形式 直通扁平铸造闸阀

公称通径 DN50~1000mm

公称压力 PN1.0、1.6 MPa

法兰标准 德标、美标、日标

连接形式 法兰式、对夹式

## 阀盖形式 螺栓压紧式

## 密封填料 聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料

#### 产品技术参数:

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)		工作沿	温度	<b>₹</b>		
1.01.6	1.52.4	1.11.76	100	-425	100	-425 ≰		

## 气动纸浆排泥刀型闸阀、石墨煤粉卸灰物料刀闸阀零部件材料:

阀体 、上盖	闸板	阀杆			
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、2		

## 气动纸浆排泥刀型闸阀、石墨煤粉卸灰物料刀闸阀外形及连接尺寸:

压力MPa	口径DN	L	D2	D1	Н	n-M	压力MPa	口径DN	L	D2	I
	( mm)							( mm)			
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.01.6	50	50	100	1
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	1
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	1
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	1
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	2
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	2
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	2
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	3
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	4
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	4
	400	102	462	495	1450	16-M20		400	100	482	5
	450	114	518	550	1600	16-M20		450	120	532	5
	500	127	568	600	1800	16-M20		500	130	585	6
	600	154	670	705	2300	20-M22		600	140	685	7
	700	165	775	810	2500	24-M22		700	165	800	8