

SIP有源音柱 有源铝合金防水IP音柱

产品名称	SIP有源音柱 有源铝合金防水IP音柱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:10W-120W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

这是一款支持SIP协议，高性能的网络音柱，可用于各种广播场景以及高清背景音乐播放等用途。配备了低频扬声器和一个高频扬声器驱动单元，具有灵敏度高，频带宽，赋予声音清晰、透明、富有饱和度的特性，无论是基于SIP的喊话广播还是基于流媒体技术的背景音乐，都能完美的解析人声和音乐的各种音效。

SIP有源音柱，具有10/100M以太网接口，可将SIP音源通过自带的功放和喇叭输出播放，其采用铝合金防水设计，功率可以从10W到120W。产品作为SIP广播播放系统的终端，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业，包括平安社区等。

目前，本产品是一款简单的带功放输出的SIP有源音柱，其接收SIP的音频数据，提供音频输出。SIP有源音柱与服务器主控软件配套使用可实现主控室对SIP终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

工作前的配置：

SIP有源音柱做为一个SIP音频终端，当安装完毕，接上电源后，应该对其进行网络参数和系统参数的配置。

网络设置包括IP地址，子网掩码，网关地址、SIP服务器、SIP用户名与密码的配置。

系统参数包括设备名，设置密码，分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字，通常应分配一个有意义的代号，各终端的名字不应该重复，以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令，出厂设置密码为空，当设置了密码后，之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。根据需要，配置服务器IP地址与服务器端口，SIP有源音柱会定时的向服务器报告自身运行状态，服务器可利用此特性监视的工作状态。

为了方便用户对SIP有源音柱的配置，我们提供一个通过网络配置参数的软件，软件运行于Windows系统下，操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端，并进行配置。