

安徽橡塑保温板供应商 厂家电话

产品名称	安徽橡塑保温板供应商 厂家电话
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔音 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

橡塑保温板采用性能优异的橡胶,聚氯乙烯(NBR/PVC)为主要原料,配以各种优质辅助材料,经特殊工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料,橡塑保温材料分为柔性橡塑保温材料,硬质橡塑保温材料,其阻燃性能有:普通型橡塑保温材料,阻燃型橡塑保温材料,难燃型橡塑保温材料,*防火型橡塑保温材料等。橡塑保温板为闭孔保温材料,具有柔软,耐屈绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能。可广泛用于*空调,建筑,化工,医药,轻纺,冶金,船舶,车辆,电器等行业和部门的各种冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便,外观整洁美观,没有污染,因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。由于本材料的柔软,耐屈绕等特点,可加工制作健身器材,医疗器械,日用品的把套,护套等。

橡塑保温板主要特点是密闭式发泡结构,导热系数小;具有优良的绝热效果,可节省能源消耗;密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过,且吸水率低;产品富有柔软性,施工安装极为方便,省工省料;外观雅致清洁;适用温度范围广(-40 至120),耐火性良好,经久耐用;*的阻燃配方,使材料具有优良的防火阻燃效果。由于橡塑保温板综合性能突出,可广泛用于*空调,建筑,化工,医药,轻纺,冶金,船舶,车辆,电器等行业和部门的各种冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。橡塑保温板可广泛用于*空调,建筑,化工,医药,轻纺,冶金,船舶,车辆,电器等行业和部门的各种冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。

橡塑保温板的主要性能特点:1,橡塑保温板具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000 既是保温层又是防潮层;2,防火性能好 氧指数32以上;3,不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛,粉尘和纤维;4,橡塑保温板具有优良的防火性能。为B1级难燃材料,使用温度范围为-50 到110 。橡塑保温板具有很高的弹性,因而能大限度

地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观;因本产品富柔软性,安装简易方便。橡塑保温材料具有非常好的柔软性,安装简单方便。既不会刺激皮肤,也不会危害人体健康,同时橡塑管可以抑制霉菌生长,避免害虫或者老鼠的啃咬,而且耐酸耐碱。抗震性能:橡塑具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能:橡塑具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观:因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门,三通,弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整,以及它本身的优异性能,不需另加隔汽层,防护层,减少了施工中的麻烦,也保证了外形美观,平整。当设备或管道检修时,剥离下来的本材料可重复使用,性能不变。

其它优点:橡塑保温管使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,也不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啃咬,而且耐酸抗碱,性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料,防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

橡塑保温板作为目前优良的保温材料品种之一,导热系数小,保温性能好,节约空间,节省材料,广泛使用在空调,暖气等管道设备中,目前该材料在市场上非常,生产橡塑海绵的大型企业发展前景非常好。橡塑保温板广泛应用于密封,减震,隔热,隔音,印染乃至离子交换等许多方面,在汽车,仪器,仪表,家电和包装工业中都起着广泛的应用。其外形有板状,条状,管状,辊筒,垫圈等,规格繁多,形状各异。橡塑海绵,在制作工艺上有许多优越之处。它利用橡塑搭配其他的材料,发泡加工而成。作为保温材料之所以可以广泛应用于热水器,空调,以及暖气等领域之中,重要的就要数它的导热系数低,不易流失,而且环保低碳,很适应现代社会市场的需要。加上它的可塑性特别强,可以根据实际需求加工成橡塑海绵管,节省空间,降低费用,不浪费。