

中诚巨工 批发 gyz250x42板式 橡胶支座 宜春 定做桥梁橡胶盆式支座

产品名称	中诚巨工 批发 gyz250x42板式 橡胶支座 宜春 定做桥梁橡胶盆式支座
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中诚巨工 批发 gyz250x42板式 橡胶支座 宜春
定做桥梁橡胶盆式支座

板式橡胶支座由多层天然橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。

通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则：

- 1、 支座必须能可靠的传递垂直和水平反力
- 2、 上部结构是空间结构时，支座应能同时适应桥梁顺桥向(X方向)和横桥向(Y方向)的变形
- 3、 铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座
- 4、 支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束
- 5、 当桥梁位于平坡上，固定支座宜设在主要行车方向的前端桥台上
- 6、 当桥梁位于坡道上，固定支座一般应设在下坡方向的桥台上
- 7、 在同一桥墩上的几个支座应具有相近的转动刚度
- 8、 固定支座宜设置在具有较大支座反力的地方
- 9、 连续梁可能发生支座沉陷时，应考虑制作高度调整的可能性。

板式橡胶支座由多层橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成的一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。

板式橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成的一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台(下一个结构)，支座具有良好的弹性，以应对桥梁(钢结构)梁端的转动

有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。板式橡胶支座有具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。板式橡胶支座足够的竖向刚度以承受垂直荷载，有良好的弹性以适应梁端的转动，又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。

板式橡胶支座的检验判定规则如下：

- 1、型式检验时，应全部项目满足要求为合格，若使用单位抽检支座成品力学性能有两项各有一块(或一对)支座不合格；颁发产品生产许可证时，抽检支座有三项各有一块(或一对)支座不合格，则可进行复检。若仍有一项不合格，则判定该批产品不合格。
- 2、支座力学性能实验时，随机抽取三块(或三对)，若有两块(或两对)不能满足要求，则认为该批产品不合格，若有一块(或一对)不能满足要求，则应从该批产品中随机再取双倍支座，对不合格项目进行复检，若仍有一项不合格，则判定该批产品不合格。
- 3、支座出厂检验时，若有一项检验不合格，则应从该批产品中随机再取双倍支座，对不合格项目进行复检，若仍有一项不合格，则判定该批产品不合格。
- 4、进厂原材料检验应全部合格是方可进厂使用，不合格原材料不能用于支座生产。