

# 长春隔热保温橡塑板加工厂家

产品名称	长春隔热保温橡塑板加工厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:冀延 颜色:黑色 厚度:10-30mm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

长春隔热保温橡塑板加工厂家橡塑保温材料

橡塑保温优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

橡塑保温材料采用性能优异的三元乙丙橡胶PEDN/丁睛橡胶 /聚氯乙烯，为主体材料，与国内高等院校合作同，吸收国外\*新技术，采用全自动化连续生产流水线生产。

产品性能：本产品为闭孔弹性材料，它具有柔软耐屈绕、耐寒、耐热、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。

应用：可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业的各类冷热管道和容器，能达到降低冷热损的效果。长春隔热保温橡塑板加工厂家

特点：无毒、无味、既不刺激皮肤，也不会危害身体健康，它能防止毒菌生长，害虫和老鼠的啮咬，耐酸抗碱，性能优越，由此防止了机械、管道因大气介质和工业环境而受到的腐蚀。

本产品分为B1和B2级二种

橡塑保温绝热材料是一种新型的用途广泛的隔热保温和防水吸音材料，具有细微的独立闭孔结构，具有密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、耐老化、耐腐蚀、隔水、阻汽等特点。

广泛应用于大楼、宾馆、公寓屋顶、墙面、中央空调、建筑行业保温吸音、防震等部位。  
高发泡聚乙烯管套 硬质聚氨酯保温材料 产品导读：硬质聚氨酯系列产品是我厂引进国外先进技术生产的保温材料换代产品。以其质轻密度小、强度高、导热系数低等多种性能在国内建筑市场得以广泛应用并迅速推广与发展，主要用于各种 管线冷藏库、贮罐、管道、保温、建筑中的隔墙板及屋顶等。

长春隔热保温橡塑板加工厂家