

低压电动机保护，电动机保护装置，智能电动机保护装置

产品名称	低压电动机保护，电动机保护装置，智能电动机保护装置
公司名称	南京能保电气有限公司
价格	980.00/台
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区东宝路8号时代广场01幢18楼
联系电话	025-65010257 18901592213

产品详情

PMAC802低压电动机保护

具有传统四遥功能。各种运行方式低压电机的控制和保护，适用于国内电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁冶金等各个行业。

本系列智能电动机保护控制装置主要用于690V以下低压电动机控制系统，对电动机的过负荷、路、超长时间启动、堵转、不平衡、接地、欠压、过压、工艺联锁等故障引起的危害予以保护，全面的三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。

每个装置具有多种综合电力参数测量功能，既可单独作为电测仪表使用，亦可作为电力综合自动化监控系统之前端，可实现测量、监视、保护、控制等综合功能，通过带隔离栅的模拟量输出端口和DCS系统进行轻松接入。通过其标准的RS-485通讯接口及双绞线网络与监控系统通信，轻松实现数据的远方管理及“四遥”功能。

本系列智能电动机保护控制装置的电流输入采用穿芯式输入方式，无最大功率限制。保护器的主机与电流输入部分采用分体式式设计，外型想标准的仪表，安装方便。

产品主要特点

本款装置是针对低压电动机控制系统设计，超小外型尺寸，适用于GCK、GCS、GGD、MNS等各种抽出式（包括1/4抽屉）、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电缆、安全可靠等多种优点；

全面采用嵌入式SOC（System On Chip 片上系统）设计、32位DSP(Digital Signal Processing

数字信号处理技术和冗余现场总线技术，交流采样采用优化全波FFT（Fast Fourier Transform 快速傅立叶变换）技术，软件采用模块化、高抗干扰设计；

装置电源、通讯状态、电机运行状态、告警均有LED指示，方便检测、维护系统；

具有多达8路的开入量采集，和4路开出量的控制；

具有短路保护、定时限、反时限保护、堵转、启动时间超长、不平衡、过欠压保护等十多种保护功能，全面保护电动机安全运行；

可与SIEMENS、SCHNEIDER、GE、AB等多种品牌的PLC联网；同时可与KINGVIEW、FIX、WinCC、Intouch等软件组网；

配合可拆分式、小型化的中文液晶操作/显示终端，可直接监视设备运行状态、运行参数，以及修改保护定值和参数。

符合标准：

GB/T 14598.14-1998 严酷等级 级

GB/T 14598.9-2002 严酷等级 级

GB/T 14598.10-1996 严酷等级 级

GB/T 14598.13-1998 严酷等级 级

GB/T 17626.5-1999 严酷等级 级

商务咨询：QQ：2695666100 1136770871 手机：18901592213 张经理 13337715334 敬经理 技术咨询 QQ: 2633891817 手机：13260768357 转工 电话：025-65010257 传真：025 - 86208803 邮编：210037 E-mail:nbdq01@163.com <http://www.n-buy.cn>

保护功能	短路保护	
	堵转保护	
	定时限过流保护	
	反时限过流保护	
	欠载保护	
	缺相/不平衡保护	
	零序过流保护	选配
	TE时间保护	

	欠压保护	
	过压保护	
	工艺连锁锁	
	晃电再启动	选配
	溢出故障	
测量功能	电压测量	三相
	电流测量	三相
	功率测量	总和
	功率因素	总和
	频率测量	A相
	电能测量	总和
	漏电电流测量	选配专用漏电LCT
	开关遥控	2路
控制输出	保护跳闸输出	1路
	报警接点输出	1路
	开入量输入	8路
	模拟量输出	4 ~ 20mA(最多可选配2路)
启动方式	直接启动	
	双向启动	
	双速启动	
	星三角启动	

	其他启动	
	保护控制启动	
事件	保护事件记录	
	系统时钟	
通信	标准RS-485接口	
显示模块		选配液晶显示带通信电缆